

ОБРАЩЕНИЕ

- Герметичный контейнер: не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не использовать, если клапан распыления отсутствует или неисправен. Не распылять на открытый огонь и раскаленные материалы. Не курить во время использования или до полного высыхания поверхности. Запрещается резать, сваривать, паять, сверлить, шлифовать емкости или подвешивать их воздействию тепла, пламени, искр и других источников воспламенения. Всё оборудование, используемое при работе с изделием, должно быть заземлено. Избегать вдыхания газа. Избегать попадания в глаза. Избегать длительного воздействия вещества. Использовать только в хорошо проветриваемом пространстве. При работе применять соответствующие средства индивидуальной защиты. Соблюдать надлежащую гигиену труда на производстве.

ИНСТРУКЦИЯ

- Перед использованием распылить средство на незаметный участок.
- Нанести на поверхность и дождаться, пока краска или разметка станет жидкой.
- Протереть поверхность тканью или бумажным полотенцем.

ХРАНЕНИЕ

- Хранить в закрытом виде. Емкость под давлением. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей. Не подвергать воздействию температур выше 50 °С. Хранить вдали от открытого огня, горячих поверхностей и источников возгорания. Вещество может накапливать статический заряд, что может вызвать искру и стать источником возгорания. Предотвращать накопление электростатического заряда с помощью основных методов соединения и заземления. Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке. Хранить в хорошо проветриваемом месте. Во время хранения периодически проверяйте общее состояние емкостей (в том числе на наличие утечек). Хранить вдали от несовместимых веществ (см. раздел 10 паспорта безопасности).

УТИЛИЗАЦИЯ

- Собирать и повторно использовать или утилизировать в запечатанной упаковке на лицензированном объекте размещения отходов. Содержимое под давлением. Запрещается протыкать, сжигать и сдавливать. Утилизировать содержимое и упаковку в соответствии с местным, региональным, государственным или международным регламентом.

ОСОБЕННОСТИ

- Удаляет разметочную краску с металлических поверхностей.
- Высыхает за несколько минут.
- Не содержит толуоловых и хлорсодержащих растворителей.
- Не оставляет следов.



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид и агрегатное состояние	жидкость
Запах	сладкий; запах растворителя
Температура (диапазон) кипения	56,11 °C
Содержание ЛОС	100%, 388 г/л
Скорость испарения	< 1 (бутилацетат = 1)
Вязкость	Соответствует вязкости воды
Соответствие закону 65 (США)	Да

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Налив	Тип упаковки	Штук в коробке	Артикул
355 г	аэрозоль	12	82038
930 г	бутылка	12	82638
3,78 л	бутылка	4	82738
19 л	ведро	1	82838
208 л	бочка	1	82938