

LB-5000

СОЖ на натуральной основе для лёгкой обработки металла

ОПИСАНИЕ

LB-5000 это смазка премиум-класса для нарезания и механической обработки металлических элементов умеренной нагрузки. Не оставляет пятен и не требует смывания перед термообработкой. Эта СОЖ является биоразлагаемой и изготовлена из полностью возобновляемого сырья

ПРИМЕНЕНИЕ

- Операции средней тяжести и нагрузки
- Механическая обработка и распиловка

СОВМЕСТИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

- Рекомендуются для цветных и чёрных металлов

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Вязкая жидкость светло-синего цвета
Удельный вес	0.85
Плотность	7.1 фт/гал (850 кг/м ³)
Вязкость при 40°C	18.0 сСт
Точка вспышки.....	374°F (190°C)
Точка потери текучести.....	40°F (4°C)
Метод шплинта и V-образного блока	1000 фунтов
Сера	Нет
Хлор	Нет
Силикон	Нет
ЛОС	Нет
Минеральное масло.....	0%
Растворимость в воде	Не растворяется

ФАСОВКА

1 галлон (3,78 л).....	LB5000
55 галлонов (208 л).....	LB5055

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

Продукт изготовлен из нетоксичного возобновляемого сырья. Для получения полной информации ознакомьтесь с паспортом безопасности на нашем сайте www.itwprofessionalbrands.com

Revision: July 31, 2008

 **ROCOL® North America**

3624 West Lake Avenue • Glenview, Illinois 60026 • Tel (800) 452-5823 or (847) 657-5278 • Fax (800) 952-5823 or (847) 657-4897

www.rocolnorthamerica.com

