

AATOSOIL 120

Высокоэффективная смазочно-охлаждающая жидкость для смазывания в минимальных количествах. (Масло для микросмазывания). Биоразлагаемая.

Состав:

Натуральные и синтетические производные жирных кислот, противоизносные и противозадирные присадки, ингибиторы коррозии и антиоксиданты. Не содержит минерального масла и хлор. Продукт биоразлагаемый.

Технические данные:

Внешний вид: Прозрачная, желтая жидкость

Плотность при 20 °С: 900 кг/м³

Температура вспышки в открытом тигле: > 230°C

Коррозия меди (ASTM D 130): 1A

Кинематическая вязкость при 40 °С: 22 мм²/с

Применение и преимущества:

Продукт применяется в неразбавленном виде.

Предназначен для обработки всех видов сталей, а также цветных металлов и алюминиевых сплавов.

Используется для операций пиление, токарная обработка, фрезерование, сверление, нарезка резьбы, протягивание, долбление, а также штамповка, волочение, гибка, пробивка.

Благодаря высокому содержанию противоизносных и противозадирных компонентов используя этот продукт, вы обеспечиваете повышенную стойкость инструмента и высокое качество поверхности обрабатываемых деталей.

Масло является в большинстве случаев идеальной альтернативой для хлорсодержащих металлообрабатывающих жидкостей.

Подаётся в зону обработки методом опрыскивания (распыления), капельным методом или струйным обливом.

Масло отвечает нормам безопасности по защите кожного покрова. Является не опасным веществом

ООО «РаделМаркет»

Юр. Адрес/Факт.Адрес: 195030, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РЖЕВКА, УЛ 3-Я ЖЕРНОВСКАЯ, Д. 3, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 1-Н

ИНН 7813363596 КПП 780601001 БИК 044525999 Расчетный счет №40702810701500080226 ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ

кор. счет № 30101810845250000999,

Тел. (812) 448-13-41, (495) 72-543-72

zakaz@radelmarket.ru