

## Техническая спецификация

### Консистентная смазка для открытых редукторов Indu-Tek Open Gear Grease 2.5

Консистентная смазка премиум-качества, усиленная графитовыми, молибденовыми и полимерными присадками, с непревзойденной защитой от коррозии, для применения в промышленности, шельфовой и горнодобывающей отраслях.

**Indu-tek Open Gear Grease** — это алюминиевая смазка с мыльным загустителем на основе высококачественного минерального масла, содержащая твердые смазочные вещества, полимеры, противозадирные присадки, а также смесь антиоксидантов и ингибиторов коррозии. Одновременно является высокоэффективной смазкой с выдающимися характеристиками и средством защиты от коррозии.

**Консистентная смазка Indu-Tek Open Gear Grease** была специально разработана для смазывания открытых редукторов всех типов и размеров, в том числе прямозубых цилиндрических, спиральных и конических передач.

#### **Области применения:**

Промышленность, шельфовая и горнодобывающая отрасли: Смазывание открытых редукторов всех типов, в том числе прямозубых цилиндрических, спиральных, конических и червячных, которые находятся в условиях высоких нагрузок, температур и влажности.

#### **Характеристики и преимущества:**

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| ➤ Подходит для сверхвысоких нагрузок | Защищает от ударных нагрузок и износа, продлевает срок службы                                      |
| ➤ Не пропускает и отталкивает воду   | Полная водостойкость, можно наносить на влажные поверхности  |
| ➤ Высокие нагрузки                   | Выдерживает нагрузки до 7 000 кг/см <sup>2</sup> (100 000 фунтов/кв. дюйм), что снижает износ      |
| ➤ Легко наносится                    | Экономит время   |
| ➤ Клейкая текстура                   | Обеспечивает максимальную защиту поверхности редуктора   |
| ➤ Предварительная обработка          | Из-за большого содержания твердых частиц идеально подходит для обкатки и обслуживания оборудования |

#### **Метод нанесения:**

**Консистентная смазка для открытых редукторов Indu-tek Open Gear Grease** наносится с помощью автоматической смазочной системы, кисточки или шпателя. Сушить обрабатываемое оборудование необязательно — дегидратационные свойства смазки **Indu-tek Open Gear Grease** позволяют наносить её на влажные поверхности.

Артикул: ML-71003

Информация, содержащаяся в настоящей технической спецификации, является объективной, но не дает никаких гарантий

M44 6GD Великобритания, Манчестер, Ирлам, Ливерпуль Роуд, Мэйфилд Индастриал Парк, стр. 2 и 3  
Тел/факс: +44 161 777 9970 Эл. почта: [info@mako-lube.com](mailto:info@mako-lube.com) Сайт: [www.mako-lube.com](http://www.mako-lube.com)



Официальный дистрибьютор в России ООО "РаделМаркет"  
195030, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28АС  
тел. +7(800) 333-28-23, +7(812) 448-13-41, +7(495) 725-43-72, +7(343) 237-24-98  
ИНН 7813363596 КПП 780601001 ОГРН 1069847532864  
Сайт <https://radelmarket.ru> Э/п [zakaz@radelmarket.ru](mailto:zakaz@radelmarket.ru)

## Техническая спецификация

### Консистентная смазка для открытых редукторов Indu-Tek Open Gear Grease

Высококачественная не содержащая растворителей распыляемая полужидкая смазка премиум-класса с отличной антикоррозионной защитой, предназначенная для открытых зубчатых передач в промышленности и горнодобывающей отрасли.

**Indu-tek Open Gear Grease** — это высококачественная не содержащая растворителей полужидкая комплексная алюминиевая смазка на основе рафинированного углеводородного масла, содержащая твердые смазочные вещества, полимеры, противозадирные присадки, а также смесь антиоксидантов и ингибиторов коррозии. Одновременно является высокоэффективной смазкой с выдающимися характеристиками и средством защиты от коррозии. Формула **Indu-tek Open Gear Grease** разработана специально для смазки всех типов открытых зубчатых передач, в том числе прямозубых, спиральных, червячных и конических, а также для стальных шин и опорных роликов, которые подвергаются экстремальным нагрузкам при высоких рабочих температурах. Данная смазка не содержит битума и растворителей.

#### Области применения:

Промышленность и горнодобывающая отрасль: Смазывание всех типов открытых зубчатых передач, включая прямозубые цилиндрические, спиральные, конические и червячные, в таких видах оборудования, как печи для обжига, шаровые мельницы и другие сферы производства, требующие непрерывной работы.

#### Характеристики и преимущества:

- |   |   |
|---|---|
| ➤ Подходит для сверхвысоких нагрузок      | Защищает от ударных нагрузок и износа, продлевая срок службы.   |
| ➤ Не пропускает и отталкивает воду        | Полная водостойкость, можно наносить на влажные поверхности.    |
| ➤ Долговечная защита в виде тонкой пленки | Почти сухая на ощупь, не собирает грязь и пыль.                 |
| ➤ Легко наносится                         | Экономит время.   |
| ➤ Клейкая текстура                        | Обеспечивает максимальную защиту поверхности зубчатой передачи. |

#### Метод нанесения:

Смазка **Indu-tek Open Gear Grease** разработана для экономного нанесения с использованием автоматических систем распыления (давление 60 ф/кв. дюйм). Тем не менее, при необходимости её также можно наносить вручную с помощью кисти. Сушить обрабатываемое оборудование необязательно — дегидратационные свойства смазки **Indu-tek Open Gear Grease** позволяют наносить её на влажные поверхности.

Артикул: 71001

M44 6GD Великобритания, Манчестер, Ирлам, Ливерпуль Роуд, Мэйфилд Индастриал Парк, стр. 2 и 3  
Тел: +44 161 777 9970 Факс: +44 161 777 9980 Эл. почта: info@mako-lube.com www.mako-lube.com



Официальный дистрибьютор в России ООО «РаделМаркет»  
г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28АС

+7(800) 333-28-23, +7(812) 448-13-41, +7(495) 725-43-72, +7(343) 237-24-98  
ИНН 7813363596 КПП 780601001 ОГРН 1069847532864  
Сайт: <https://radelmarket.ru> Э/п: zakaz@radelmarket.ru