

Staining Colors - Transparent

(Прозрачные оттеночные краски)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Нанесение нестираемых меток на детали, инвентарь и обрабатываемые детали, инструменты, узлы или готовую продукцию.
- Подходит для цветомаркировки пружин или мелких деталей.
- Идеально подходит для процессов контроля качества.
- Оттеночные краски можно использовать в аэрозольных системах маркировки EFD.
- Оттеночные краски устойчивы к большинству рабочих материалов, таким как масла, влага, смазки, СОЖ и т.п.
- Легко наносится распылением, кистью, погружением или штемпелеванием.
- Хорошо наносится на светлые окрашенные или полированные металлы.
- Оттеночная краска не отслаивается и не выпадает в осадок.
- Толщина/время сушки могут быть уменьшены добавлением DYKEM[®] Remover & Prep.
- Доступна в 3 цветах: черном, синем и красном.
- Не содержит диметилбензол в количествах, подлежащих учету.

СОВМЕСТИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

- Безопасна для большинства видов поверхностей.
- Удаляется с помощью Dykem[®] Remover & Cleaner.
- Необходимо протестировать поверхность для определения совместимости перед использованием.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Горючая жидкость и испарения. Беречь от нагрева, искр и пламени. Использовать только при наличии качественной вентиляции. Избегать попадания в глаза и на кожу.
- Для получения полной информации об охране здоровья и обеспечении безопасности см. ПБМ (Паспорт безопасности материала). Посетите наш сайт, чтобы получить ПБМ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Наносить на чистую сухую поверхность, очищенную от масла и смазки.
- Нанести тонкую пленку на поверхность.

ДОСТУПНО В СЛЕДУЮЩИХ ФОРМАХ:

Варианты упаковки:

- 8 унций. Кисточка в колпачке*
- 1 галлон (бутыль)
- 5 галлонов (краска)

Примечание: Не все цвета доступны в каждом варианте упаковки.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид:	Различный
Запах:	Спирт
Удельный вес:	<1
Уровень ЛОС:	87% - 94% по весу
Температура вспышки:	53°F
Время высыхания*:	< 2 мин.

* Примечание: Точное время высыхания может различаться в зависимости от толщины пленки.