



ZeroTri® Heavy-Duty Degreaser



iS (IDENTIFICATION SYSTEM)



Свойства

- Мгновенное обезжиривающее действие
- Быстро испаряется, не оставляя следов
- Не содержит хлорированных растворителей
- Идеален для обезжиривания металла
- Безопасен для большинства поверхностей
- Программа непродуктов NSF категория C1 Registration # 059845 (аэрозоль), # 059846 (жидкость)
- Допущено к использованию в Canadian Food Processing Establishments (Канадских предприятиях пищевой промышленности)



Применение

- Воздушные компрессоры
- Краны
- Генераторы
- Электромоторы
- Подшипники
- Вилочные погрузчики
- Цепные и кабельные соединения
- Бензиновые двигатели

Доступно в вариантах

Артикул	Фасовка	Упаковка	В упаковке	Вес упаковки
03520	15 ж.унц. / 425 мл	Аэрозоль	12	15 фунтов
03528	1 гал / 3.78 л	Контейнер	4	30 фунтов
03505	5 гал / 18.93 л	Канистра	1	36 фунтов
03555	55 гал / 208 л	Бочка	1	346 фунтов

Официальный дистрибьютор в России ООО "РаделМаркет" г.Санкт-Петербург ул.Химиков д.28
тел. +7(800) 333-28-23, +7(812) 448-13-41, +7(495) 725-43-72, +7(343) 237-24-98

ИНН 7813363596 КПП 780601001 ОГРН 1069847532864 Сайт <https://radelmarket.ru> Эл zakaz@radelmarket.ru



ZeroTri®

Heavy-Duty Degreaser

Технические характеристики

Физическое состояние	Жидкость
Запах	Фруктовый / эфирный
Скорость испарения	> 1 (BuAc = 1)
Температура кипения	> 132.8 °F (> 56 °C)
Давление газа	> 75 мм.рт.ст @ 20°C
ЛОС	62.4%
Растворимость в воде	35 %

Цвет	Водно-белый
Температура вспышки	1.4 °F (-17.0 °C)TCC
Плотность пара	~ 3 (воздух = 1)
Летучесть	100%
Теплота сгорания	> 30 кДж/г
Пределы воспламеняемости	Нижний 1.2% Верхний 12.8 %
Удельный вес	0.74 - 0.76 @ 20°C

Меры предосторожности

Контейнер находится под давлением: не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не использовать аэрозоль, если распылительный клапан повреждён или отсутствует. Не распылять на открытый огонь или раскалённые предметы. Не курить во время использования, и пока поверхность полностью не высохнет. Запрещается резать, сваривать, паять, сверлить, измельчать или подвергать контейнер воздействию тепла, пламени, искр или других источников возгорания. Не использовать пустые контейнеры повторно. Не вдыхать пары. Избегать контакта с кожей, глазами и попадания на одежду. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать правила промышленной гигиены. При использовании запрещается есть, пить и курить. После обработки тщательно промыть руки.

Хранение

Хранить закрытым. Контейнер находится под давлением. Защищать от прямых солнечных лучей и не подвергать воздействию температур, превышающих 50 °C / 122 °F. Не прокалывать, не сжигать и не раздавливать. Хранить вдали от тепла, открытого пламени и искр. Хранить контейнер плотно закрытым. Хранить в сухом прохладном месте вдали от прямых солнечных лучей. Хранить в зоне, оборудованной спринклерной системой пожаротушения. Хранить вдали от несовместимых материалов (см. 10 Раздел SDS)

Указания к применению

Нанести или распылить на детали и оборудование. Протереть абсорбирующей тканью. Повторить процедуру, если загрязнение не удалилось полностью.

Утилизация

Отходы должны быть утилизированы в соответствии со всеми действующими нормами и правилами экологического контроля.



800.241.8334 | www.lpslabs.com

TDS03520 161014

Официальный дистрибьютор в России ООО "РаделМаркет" г.Санкт-Петербург ул.Химиков д.28
тел. +7(800) 333-28-23, +7(812) 448-13-41, +7(495) 725-43-72, +7(343) 237-24-98

ИНН 7813363596 КПП 780601001 ОГРН 1069847532864 Сайт <https://radelmarket.ru> Эл zakaz@radelmarket.ru