DYKEM® Brand

Спецификация

action marker® 44 и action marker® Fine

Чернильные маркеры с клапанным механизмом и фетровым наконечником

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Чернильный маркер общего назначения, пишущий практически на любой поверхности.
- Подходит для использования на упаковочных материалах.
- Наносит нестираемые метки на металле, стекле, картоне, коже, дереве и т.п.
- Механизм клапанного действия предотвращает высыхание краски в маркере при снятом колпачке.
- Маркер 44 имеет усиленный алюминиевый корпус с большой емкостью для краски.
- Маркер 44 имеет резьбовой барабан и может быть ввинчен в приспособление для непрерывной маркировки.
- Тонкий маркер подходит для нанесения тонкой различимой маркировки.
- Закругленные наконечники могут быть заменены для обеспечения полного расходования чернил в каждом маркере.
- Для Action Marker 44 предусмотрены сменные наконечники.
- Не содержит ОЗВ или диметилбензол в количествах, подлежащих учету.

СОВМЕСТИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

- Безопасен для большинства видов поверхностей.
- Удаляется с помощью DYKEM® Remover & Cleaner.
- Необходимо протестировать поверхность для определения совместимости перед использованием.

ДОСТУПНО В СЛЕДУЮЩИХ ФОРМАХ:

Цвета	Fine (Тонкий)	44 (Средний)
Черный	33003	44003
Красный	н.д.	44002

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Огнеопасная жидкость и испарения. Беречь от нагрева, искр и пламени. Использовать только при наличии качественной вентиляции. Избегайте попадания в глаза, на кожу и одежду.
- Для получения полной информации о здоровье и безопасности см. ПБМ (Паспорт безопасности). Посетите наш сайт, чтобы получить ПБМ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИ

- Встряхнуть при одетом колпачке.
- Отожмите наконечник для рисования.
- Установите колпачок обратно после использования маркера

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид:	Различный
Запах:	Мягкий
Удельный вес:	<1
Уровень ЛОС:	81% - 85% по весу
Температура вспышки:	79°F – 89°F
Время высыхания*:	45-60 секунд

* Примечание: Время высыхания может различаться в зависимости от толщины пленки.