

ЛИНЕЙКА FOOD-TEK FOODCOM OIL

Полностью синтетические смазочные материалы для использования в компрессорах и вакуумных насосах для оборудования пищевой, пивоваренной и фармацевтической промышленности

ОПИСАНИЕ

Линейка **Food-Tek Foodcom Oil Range** — это полностью синтетические компрессорные масла высшего качества с длительным сроком службы, пригодные для применения в пищевой промышленности, на основе лучших базовых масел и присадок. Они разработаны для компрессоров, вакуумных насосов и зубчатых передач, работающих под малой нагрузкой, включая системы, работающие при экстремальных температурах, и пригодные для систем, применяющихся в пищевой, пивоваренной и фармацевтической промышленности, а также в цехах упаковки, где требуется чистый нетоксичный смазочный материал с длительным сроком службы.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Ротационные лопастные и винтовые воздушные компрессоры
- Вакуумные компрессоры, создающие средний вакуум согласно ISO VG 68 и 100
- Зубчатые редукторы для легких условий эксплуатации
- Циркуляционные системы смазки
- Подшипники и направляющие на технологическом оборудовании

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Имеет пищевой допуск NSF H1.
- Безопасна для использования в местах, где возможен случайный контакт с пищевыми продуктами
- Жидкая смазка, основанная на полностью синтетическом масле, увеличивает интервалы замены смазки
- Низкий коэффициент трения уменьшает трение и износ
- Высокий индекс вязкости позволяет сохранять вязкость при повышенных температурах
- Противокоррозионные и антиокислительные присадки — уменьшает количество шлама и остатков
- Низкое пенообразование — снижает риск кавитации и повреждения насосов
- Диапазон рабочих температур от -50 °C до +140 °C



Фасовки



Типичные свойства линейки масел Food-Tek Foodcom Oil

		32	46	68	100
Код продукта:		ML-50510	ML-50511	ML-50512	ML-50513
	Метод испытания	Чистое масло без примесей			
Внешний вид	Визуальный	Чистое масло без примесей			
Базовое масло	Н/Д	Полиальфаолефин (ПАО)			
Вязкость	IP71	31,6 сСт	45,7 сСт	66,9 сСт	100,0 сСт
Индекс вязкости	ASTM D445	146	142	142	140
Диапазон температур	Н/Д	от -50 °C до +140 °C	от -43 °C до +140 °C	от -40 °C до +140 °C	от -40 °C до +140 °C
Точка застывания	IP15	-53 °C	-53 °C	-50 °C	-50 °C
Точка вспышки	D 92	>275 °C	>275 °C	>275 °C	>275 °C
Рег. номер NSF:		155938	146088	146099	146090

Информация является объективной, но не содержит гарантий. Мы не принимаем обязательств и прямо отказываемся от любой ответственности за потери, ущерб или расходы, возникающие в результате или каким-либо образом связанные с обращением, хранением, использованием или утилизацией данного продукта. Данная техническая спецификация была составлена исключительно для указанного продукта. Применять спецификацию к другим продуктам запрещено.

Доверяйте специализированным смазкам Brit-Lube
Семейный международный бренд!



British Lubricants Company

Mako-Lube Lubricants является зарегистрированным торговым знаком и маркой компании Brit-Lube Limited

Brit-Lube Limited, Манчестер, Великобритания, тел.: +44 161 777 9970

Эл. почта: info@mako-lube.com www.mako-lube.com

www.brit-lube.co.uk