



СПЕЦИФИКАЦИЯ



MOLYLUBE® GEAR TAC TACKY OPEN GEAR LUBRICANT EXTRA LIGHT

Molylube Gear Tac Tacky Open Gear Lubricant Extra Light (Сверхлегкое клейкое трансмиссионное смазочное средство Molylube для зубчатых передач открытого типа), широко известное как Molylube Gear Tac Extra Light, – это смазочное средство для тросов, а также для зубчатых передач открытого типа. Оно разработано с использованием передовых технологий и сочетает парафиновой базовое масло высокой вязкости и смазочные твердые вещества Bel-Ray Molylube, систему противозадирных присадок, ингибиторов ржавчины и окисления и не содержит хлорсодержащих растворителей. Данный продукт может использоваться в самом разном оборудовании, благодаря своей теплоустойчивости и водовытесняющим свойствам.

Сфера применения

- ◆ Смазка тросов. Действует как эффективный ингибитор ржавчины и коррозии и улучшитель смазывающей способности при производстве (скручивании) тросов
- ◆ Общее смазывание зубчатых передач открытого типа

Особенности и преимущества

- ◆ Высокая вязкость базового масла – создает устойчивую гидродинамическую среду, обеспечивающую повышенную прочность смазочной пленки и улучшенные нагрузочные характеристики.
- ◆ Улучшенная защита – исключительное удерживающая способность. Снижает потребление, увеличивая интервалы между смазками, по сравнению с обычными смазочными средствами для зубчатых передач открытого типа. Дольше защищает в случае пропуска очередного смазывания.
- ◆ Водовытесняющие свойства – показывает исключительные рабочие характеристики при применении в оборудовании, работающем в условиях снега, дождя и повышенной влажности.
- ◆ Хорошие противозадирные свойства
- ◆ Качественно предотвращает возникновение ржавчины

Обеспечивает снижение износа, увеличение срока службы и улучшенную защиту даже в тяжелых условиях эксплуатации.

Обеспечивает эффективную защиту от ржавчины и продлевает срок службы компонентов оборудования.

Общее описание

Molylube Gear Tac Tacky Open Gear Lubricant Extra Light обеспечивает оптимальное смазывание в тяжелых условиях эксплуатации, нанося прочную устойчивую пленку и минимизируя отказ компонентов оборудования. Она обеспечивает исключительную устойчивость к сдвигу, снижая контакт металла с металлом в широком температурном диапазоне.

Molylube Gear Tac Tacky Open Gear Lubricant Extra Light содержит твердые смазочные вещества. Смазку перед применением рекомендуется перемешать.

Артикул 68930

Страница 1 из 2

27/02/2015

Ввиду непрерывных НИОКР, Компания Bel-Ray оставляет за собой право вносить изменения в информацию, содержащуюся в настоящем документе. Компания не несет ответственности за неправильное использование или неправильное применение своей продукции.

MOLYLUBE® GEAR TAC
TACKY OPEN GEAR LUBRICANT EXTRA LIGHT
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

<u>Артикул</u>	<u>68930</u>
Вязкость, ASTM D445 при 40°C, сСт	22,4
Вязкость (базовая жидкость), ASDM D445 при 40°C, сСт при 100°C, сСт	37900 551
Вязкость (базовая жидкость), ASDM D2161 при 100°F, SUS при 210°F, SUS	219500 2720
Тип твердых веществ смазки	Твердые молибденовые
Тест на 4-х шариковой машине (Предварительное разбавление) ASTM D2596 Нагрузка сваривания, кг Индекс задира, кг	800 95,8
Тест Timken на удержание (Предварительное разбавление), Метод USS Steel Срок службы пленки, при 43 фунтах, минут	30
Температура возгорания, ASTM D93 °C (°F)	43 (109)
Цвет	Черный