

Технические характеристики продукта Класса 16-20

Стыковое соединение – высокая степень

Описание продукта: **VARYBOND®** Класса 16-20 создает закрепление наивысшей прочности для цилиндрических деталей с ходовой посадкой.

Физические свойства: **В жидком состоянии**

Химическая характеристика:

Цвет:

Вязкость мПа^ас

(25°C по Вискозиметру Брукфильда RVT

Шпиндель об/мин 4/20):

Плотность:

Макс.диаметр резьбы:

Макс.заполнение зазора:

Температура возгорания:

Срок хранения:

эфир диметакриловой кислоты

зеленый

8000 – 12000

1,1 г/см³

M 36

0,20 мм

> +90°C

12 месяцев при 20°C

Физические свойства: **В отверженном состоянии**

Измерено на шурпе M 10 x 20 – Качество 8,8 оцинкованная – Гайка 0,8d (без предварительной затяжки)

Достаточная промежуточная прочность через:

30 – 40 минут

Пригодность к эксплуатации через:

1 – 3 часа

Время окончательного затвердевания:

12 – 24 часов

Максимальный крутящий момент:

> 25 Нм

Крутящий момент, исключающий отвинчивание:

> 25 Нм

Прочность на сдвиг при сжатии (DIN 54452):

30 – 35 Н/мм²

Термостойкость:

- 55°C до + 200°C

Применение:

Части, предназначенные для склеивания, должны быть сухими, чистыми и обезжиренными для достижения хорошего результата. Состав наносить прямо из флакона.

Хранение:

Хранить в оригинальной упаковке, вдали от прямых солнечных лучей и света. Уже использованный состав не смешивать с новым. При соблюдении условий хранения в прохладном месте, при температуре примерно 20°C, продукт может храниться не менее 12 месяцев.

Форма выпуска:

50 мл + 250мл флакон, 10 л канистра.

Данные этого технического описания продукта опираются на существующие на сегодняшний момент сведения, эксперименты и требования законодательства. Они описывают эксплуатацию наших продуктов в обычных условиях работы, не уточняя конкретных свойств. Они не освобождают покупателя от проведения собственных испытаний и применения мер предосторожности. Наша гарантия обеспечивает качество продуктов, но не распространяется на успешность и эффективность использования, которые зависят от многих факторов.

Версия 10.09.2001

Класс 16-20 D

www.varybond.de

Commerzbank AG Pforzheim, BLZ 666 400 35, Konto 4 006 532

Amtsgericht Pforzheim, HRB 1377 M • Geschäftsführer: R. Dodge, H. D. Schindlein, J. E. Thompson • UST-IdNr.: DE 183744810



NEVER-SEEZ®

