

### ОБРАЩЕНИЕ

- Не использовать, не хранить и не открывать вблизи открытого огня, источников тепла или других источников воспламенения. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Во время использования не курить. Обеспечить взрывобезопасную общую и местную вытяжную вентиляцию. Принимать меры предосторожности против статического разряда. Всё оборудование, используемое при работе с изделием, должно быть заземлено. Использовать неискрящие инструменты и взрывозащищенное оборудование. Избегать попадания в глаза. Избегать вдыхания паров и аэрозольных туманов. Избегать длительного воздействия вещества. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. При работе применять соответствующие средства индивидуальной защиты. Соблюдать надлежащую гигиену труда на производстве.

### ХРАНЕНИЕ

- Хранить в закрытом месте. Хранить вдали от источников тепла, искр и открытого пламени. Предотвращать накопление электростатического заряда с помощью основных методов соединения и заземления. Хранить в прохладном сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке. Хранить в хорошо проветриваемом месте. Хранить в месте, оборудованном пожарными оросителями. Хранить вдали от несовместимых веществ (см. раздел 10 паспорта безопасности).

### УТИЛИЗАЦИЯ

- Сбирать и повторно использовать или утилизировать в запечатанной упаковке на лицензированном объекте размещения отходов. Утилизировать содержимое и упаковку в соответствии с местным, региональным, государственным, международным регламентом.

### ОСОБЕННОСТИ

- Заменяемые наконечники увеличивают срок службы маркера.
- При закрасивании удаленных меток не остается следов.
- Время высыхания: 25–35 секунд.



### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид и агрегатное состояние	жидкость
Запах	спиртовой
Точка вспышки	Температура вспышки по T <sub>90</sub> 25,0 °C
Температура (диапазон) кипения	97,22 °C
Содержание ЛОС	49,16%, 564 г/л
Скорость испарения	1,3 (бутилацетат = 1)
Плотность паров	> 1
Соответствие закону 65 (США)	Да

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Цвет	Наконечник	Штук в упаковке	Артикул
белый	средний, фетровый (№15)	12	91146
зеленый	средний, фетровый (№16)	12	91371
желтый	средний, фетровый (№15)	12	91694
синий	средний, фетровый (№16)	12	91938
красный	средний, фетровый (№16)	12	91939
черный	средний, фетровый (№16)	12	91985