

ОБРАЩЕНИЕ

- Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкциями. Запрещается приступать к работе до прочтения всей информации о мерах предосторожности. Избегать длительного воздействия вещества. При возможности использовать в закрытых системах. Обеспечить достаточную вентиляцию. Использовать надлежащие средства индивидуальной защиты.

ХРАНЕНИЕ

- Хранить в закрытом виде. Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке. Хранить вдали от несовместимых веществ (см. раздел 10 паспорта безопасности).

УТИЛИЗАЦИЯ

- Утилизировать содержимое и упаковку в соответствии с местным, региональным, государственным или международным регламентом.

ОСОБЕННОСТИ

- Применяется для выявления выступов на подшипниках, шестернях и прилегающих деталях.
- Синяя мягкая однородная паста: легко наносится и распределяется.
- Не засыхает.
- Пленка сохраняет гибкость на протяжении нескольких месяцев.
- Экономия времени и затрат на полировку поверхностей



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид и агрегатное состояние	жидкость
Запах	слабый нефтяной запах
Точка вспышки	> 93,3 °C
Содержание ЛОС	0
Скорость испарения	< 1 (бутилацетат = 1)
Плотность пара	> 1 (воздух = 1)
Соответствие закону 65 (США)	Да

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Налив	Тип упаковки	Цвет	Штук в коробке	Вес коробки	Артикул
16 г	тюбик	синий	36	0,9 кг	83307