

ИНСТРУКЦИЯ

- Наносить на чистую сухую поверхность.
- Наносить тонким слоем.

ОСОБЕННОСТИ

- Steel Red обеспечивает равномерный глубокий цвет, от которого не устают глаза.
- Применяется для нанесения четкой точной разметки.
- Наносится в виде тонкой пленки без трещин и практически не увеличивает толщину поверхности.
- Отвечает требованиям разделов 3.1.1–3.2.4.4 стандарта А-А 59168 от 21 мая 2014 г. (за исключением раздела 3.3 — «устойчивость к химическому воздействию хлорсодержащих растворителей»).
- Высыхает за несколько минут.
- Помогает выявить неровности различных поверхностей и отверстия в них.
- Отличное решение для инспекции пятен контакта зубьев шестерни.
- Продается в различных упаковках.
- Не содержит заметного количества ксилола.

СОВМЕСТИМОСТЬ С МАТЕРИАЛАМИ

- Безопасен для большинства поверхностей.
- Удаляется с помощью DYKEM-Remover & Cleaner.
- Перед использованием рекомендуется провести тест на совместимость с материалом поверхности.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Воспламеняющаяся жидкость и пары. Хранить вдали от источников тепла, искр и открытого пламени. Использовать только при надлежащей вентиляции. Избегать попадания на кожу и в глаза.



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид	красный
Запах	спиртовой
Отн. плотность	< 1
Содержание ЛОС	92–94% от массы
Точка вспышки	11,6 °С
Время высыхания	Менее 2-х минут (время высыхания зависит от толщины пленки)
Срок реализации	2 года

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Налив	Тип упаковки	Штук в коробке	Вес коробки	Артикул
473 г	аэрозоль	12	5,8 кг	80096
59 г	аппликатор с фетровым наконечником	12	1,3 кг	80296
118 г	колпачок с кистью	12	1,8 кг	80396
236,5 г	колпачок с кистью	12	2,7 кг	80496
0,95 л	бутылка	12	10,8 кг	80696