



# DRY FILM

## SILICONE LUBRICANT



### Свойства

- Обеспечивает отличную смазку
- Подходит для формованных деталей
- Выдерживает высокие температуры до 500°F (260°C)
- Бесцветная тонкая пленка
- К сухой пленке не прилипает пыль и грязь
- Не содержит хлорированных растворителей
- Может применяться как разделительный агент

### Фасовка

11 унц./ 312 г / 373 мл аэрозоль

### Артикул

01616

### Технические характеристики

Физическое состояние:

Жидкость

Скорость испарения:

<1 (этиловый спирт=1)

Точка вспышки (COC):

< -0.4°F (-18°C)

HMIS:

1,3,0

Удельный вес (вода=1):

0.74 – 0.76 @ 20°C

Плотность пара:

~ 3.0

Давление газа:

352 мм рт.ст. (38°C)

ЛОС:

57.2 %

### Применение

- Разделитель при прессовании
- Конвейеры
- Двери
- Литье под давлением
- Пластиковые шестерни
- Резиновые компоненты
- Направляющие
- Подвижные деревянные детали
- Окна



Паспорт безопасности можно получить у вашего поставщика или запросить на сайте производителя [www.lpslabs.com](http://www.lpslabs.com)

**LPS Laboratories** • An Illinois Tool Works Company

4647 Hugh Howell Road • Tucker, GA 30084 • TEL: (800) 241-8334 or (770) 243-8800 • FAX: (800) 543-1563 or (770) 243-8899

**Internet Web Site: [www.lpslabs.com](http://www.lpslabs.com)**

©2016 LPS Laboratories • LPS® is a registered trademark of Illinois Tool Works • Printed in U.S.A. • All Rights Reserved • Form #2162 • Rev. 4/2016

Официальный дистрибьютор в России ООО "РаделМаркет" г.Санкт-Петербург ул.Химиков д.28  
тел. +7(800) 333-28-23, +7(812) 448-13-41, +7(495) 725-43-72, +7(343) 237-24-98

ИНН 7813363596 КПП 780601001 ОГРН 1069847532864 Сайт <https://radelmarket.ru> Э/п [zakaz@radelmarket.ru](mailto:zakaz@radelmarket.ru)