

Технические характеристики продукта

**VB 63**  
**Защита от Коррозии – временная -**  
**Артикул. 163161VAR**

Цвет:	голубоватый
Удельная плотность (20°C):	0,80 г/см³
Запах:	характерный, мягкий
Точка возгорания (прибор открытого типа):	62 (°C)
Интервал кипения растворителей:	180 – 210 (°C)
Термостойкость:	-40 до +150 (°C)
Вязкость (20°C):	3 мм²/с
Вязкость масла (40°C):	32 мм²/с
Диэлектрическая прочность (ASTM D 877):	31500 В
Толщина пленки:	1 – 2 (µm)
Укрывистость:	100 – 150 (м²/л)
Коррозионная стойкость:	> 9 месяцев в помещении

[www.varybond.de](http://www.varybond.de)

Commerzbank AG Pforzheim, BLZ 666 400 35, Konto 4 006 532

Amtsgericht Pforzheim, HRB 1377 M • Geschäftsführer: R. Dodge, H. D. Schindwein, J. E. Thompson • UST-IdNr.: DE 183744810



**NEVER-SEEZ®**



**VB 63 ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ** содержит комбинацию высококачественных активных веществ и ингибиторов, обеспечивающих длительную защиту металлических поверхностей. Продукт защищает черные и цветные металлы во время производства, транспортировки и хранения. **VB63 ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ** защищает и очищает металлические поверхности, вытесняет влагу и защищает от ее дальнейшего появления, проникает в ржавчину и грязь и разрушает их, а также ослабляет заржавевшие и заклиненные детали, болты и гайки. Эффективно снижает время простоя оборудования и расходы на техническое обслуживание, а также продлевает срок эксплуатации. Полученная прозрачная, невидимая пленка безопасна для металлов, красок, лаков и большинства полимеров, а также резины, не содержит хлорфторуглеродов и соответствует Системе стандартов Мин.Обороны США C-81309E, C-372C и AA-50493.

## Сфера применения

**VB 63 ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ** используется для металлических деталей и поверхностей механизмов, механически обработанных сварных швов, штампов и обрабатываемого алюминия. Также подходит для применения в инструментальном цеху для: ручных микрометров, приборов, зажимов, литейных форм, разметочных плит и шпинделей сверлильного станка. Подходит для обработки электродов и проводов, трубной обвязки, литых изделий, приборов и шарикоподшипников в период хранения. Продукт **VB 63 ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ** может быть использован для обработки металлов, лакированных и окрашенных поверхностей, а также большинства видов резины и полимерных материалов.

## Способ применения

Обильно нанесите продукт. Для точной обработки используйте удлинительную трубку. Продукт **VB 63 ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ** может быть использован на сухих и мокрых поверхностях. Применим для нового, используемого или находящегося на хранении оборудования. Благодаря отличным капиллярным свойствам, продукт также подойдет для использования в труднодоступных местах. Чтобы гарантировать полную смазку и защиту от коррозии, время от времени повторяйте процедуру.

*Примечание:* Хотя информация и рекомендации изложены и представлены добросовестно и являются корректными на момент написания данной инструкции, фирма **ITW** не делает никаких заявлений на счет их окончательности и точности. Информация основывается на условии, что покупатель ознакомится с ней перед применением и примет к сведению, чтобы соблюсти безопасность и использовать продукт по назначению. Фирма **ITW** ни при каких условиях не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный в результате использования данной информации.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером.

[www.varybond.de](http://www.varybond.de)

Commerzbank AG Pforzheim, BLZ 666 400 35, Konto 4 006 532

Amtsgericht Pforzheim, HRB 1377 M • Geschäftsführer: R. Dodge, H. D. Schlindwein, J. E. Thompson • UST-IdNr.: DE 183744810



**NEVER-SEEZ®**

