



EFX® Solvent Degreaser

Обезжириватель спрей универсальный



ОСОБЕННОСТИ

- Не оставляет следов
- Быстро испаряется
- Не содержит хлорсодержащих растворителей
- Идеален для обезжиривания металлов; безопасен для большинства пластиков
- Распыляется сильной струей и мгновенно удаляет масла, жир, воск, грязь, дёготь и другие загрязнения
- Быстродействующий эффективный растворитель, обезжиривает и очищает детали

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Компрессоры сжатого воздуха
- Пневматические инструменты
- Подшипники
- Цепи и кабельные соединения
- Краны
- Двигатели
- Вилочные погрузчики
- Машинное оборудование
- Шестерни
- Печатные машины
- Шкивы

СВОЙСТВА

Внешний вид и агрегатное состояние	Газ/аэрозоль, сжатый газ
Запах	Характерный
Температура плавления/застывания	Не установлено
Температура (диапазон) кипения	60,5 °C
Давление паров	Не установлено
Коэффициент разделения	> 1
Процент содержания летучих веществ	100%
Пределы воспламенения	нижний: 1,5%; верхний: 9%
Горючесть	Нефтяные газы, сжиженные
Содержание ЛОС	Аэрозоль: 86,9%; жидкость: 90% согласно государственным и федеральным правилам США в отношении потребительских товаров (CERCLA)
Цвет	Бесцветная
Точка вспышки	-6,0 °C температура вспышки по Тагу - (распределенная жидкость)
Относительная плотность	Сведения отсутствуют
Скорость испарения	1,6 (вода = 1)
Плотность пара	2,8 (расчетная)
Температура самовозгорания	306 °C
Вязкость	< 3 сСт
Отн. плотность (вода = 1)	0,65–0,68 при 20 °C
Диапазон температур (°C)	Сведения отсутствуют
Нагрузка сваривания на четырёхшариковой машине	Не применимо

ИНСТРУКЦИЯ

Нанесите на детали и оборудование. Подождите, пока средство растворит и удалит загрязнение. Высушите на воздухе или протрите поверхность абсорбирующей тканью, чтобы ускорить высыхание. Если следы грязи или жира остаются, повторите процедуру.

ОБРАЩЕНИЕ

Не использовать, не хранить и не открывать вблизи открытого огня, источников тепла или других источников воспламенения. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Во время использования не курить (см. Раздел 7 Паспорта безопасности)

ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытом помещении. Хранить вдали от источников тепла, искр и открытого пламени. Предотвращать накопление электростатического заряда с помощью основных методов соединения и заземления. Хранить в сухом прохладном помещении и беречь от попадания прямых солнечных лучей (см. Раздел 7 Паспорта безопасности)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Собирать и повторно использовать или утилизировать в запечатанной упаковке на лицензированном объекте размещения отходов. Утилизировать содержимое и упаковку в соответствии с местным, региональным, государственным или международным регламентом.

ДОСТУПНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Артикул		Объем	Тип упаковки	Штук в коробке	Вес коробки
США	Канада				
01855		208 л	бочка	1	
01820	C01820	425 г / 588 мл	аэрозоль	12	6,8 кг



ОБРАТИТЕСЬ К ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ITW PRO BRANDS!

800-241-8334 | www.itwprobrands.com

LPS®, SCRUBS®, DYKEM®, Accu-Lube®, DYMON®, Spray Nine® и Cedar® являются зарегистрированными торговыми марками; Rustlick™, Diamondkote™ и MetalMates™ являются торговыми марками Illinois Tool Works • Все права защищены