



# СПЕЦИФИКАЦИЯ



## NO-TOX<sup>®</sup> FOOD GRADE DRY PTFE SPRAY

**No-Tox Food Grade Dry PTFE Spray (Нетоксичный сухой ПТФЭ-спрей с пищевым допуском)** – это многоцелевая, удобная в использовании смазка, образующая сухую пленку, имеющая допуск NSF H1 для использования на предприятиях, где может произойти случайный контакт с пищей. **No-Tox Food Grade Dry PTFE Spray** усилена смазочными твердыми веществами на основе ПТФЭ, которые создают чистую, прочную и устойчивую сухую пленку для применения на «чистых» производствах, где не допускается использование дисульфида молибдена и графита. **No-Tox Food Grade Dry PTFE Spray** не является токсичной и изготовлена из соответствующих требованиям FDA ингредиентов.

### Сфера применения

- ◆ Для многоцелевой смазки металлических поверхностей на основе сухой пленки в «чистых» отраслях, где не могут быть использованы другие смазочные твердые вещества, такие как дисульфид молибдена или графит
- ◆ Для смазки подшипников, направляющих, конвейеров, цепей, кулачков и шарниров

### Особенности и преимущества

- |   |   |
|---|---|
| ◆ Имеет допуск NSF H1                               | Используйте там, где может произойти случайный контакт с пищей.   |
| ◆ Улучшенная смазка с образованием сухой пленки     | Прочная белая пленка не стирается в процессе эксплуатации.  |
| ◆ Твердые смазочные материалы                       | Усиленные ПТФЭ, чтобы создать легкий, нетоксичный слой смазки для снижения трения и продления срока службы компонентов. |
| ◆ Удобная   | Не повреждает пластиковые или окрашенные поверхности. Нетоксична, не подвергается коррозии и не раздражает.             |
| ◆ Водонепроницаемость и сопротивление растворителям | Подходит для влажных сред и растворителей.  |

### Общее описание

**No-Tox Food Grade Dry PTFE Spray** – это качественная смазка, образующая сухую пленку, в аэрозольной упаковке для удобства применения. **No-Tox Food Grade Dry PTFE Spray**, содержащая компоненты высокого качества, отвечает требованиям NSF H1 и FDA к материалам, которые могут иметь случайный контакт с пищевыми продуктами, как определено разделом 21 CFR 178.3570. Утверждена Кошер и Пареве. Сертифицирована Халяль.

### **Артикул 61710**

Страница 1 из 2

27/02/2015

*Ввиду непрерывных НИОКР, Компания Bel-Ray оставляет за собой право вносить изменения в информацию, содержащуюся в настоящем документе. Компания не несет ответственности за неправильное использование или неправильное применение своей продукции.*

# NO-TOX<sup>®</sup> FOOD GRADE DRY PTFE SPRAY

## ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

<b><u>Артикул</u></b>	<b><u>61710</u></b>
Тип смазочных твердых веществ	ПТФЭ
Рабочий диапазон температур °C (°F)	от -200 до 250 от -328 до 480
Внешний вид	Сухая пленка
Цвет	Белый

***Предупреждение:*** Используйте в хорошо проветриваемом помещении.

*Вещество является горючим и должно использоваться с соответствующим предостережением. Не распыляйте на горячие поверхности или в непосредственной близости от пламени или открытого огня. Не прокалывайте и не сжигайте контейнер, даже если он пуст.*

*Всегда надевайте защитные очки при использовании данного продукта. Держите контейнер вдали от источников тепла.*