

LPS[®] TAPMATIC[®] NATURAL

Смазочно-охлаждающая жидкость



Свойства

- Биоразлагаемая
- Не токсична и не опасна
- Натуральные масла в основе
- Отлично подходит для стали и алюминия
- Увеличивает срок службы инструмента
- Не содержит серу, хлор, воду, неактивные компоненты
- Предотвращает истирание и заедание
- Безопасна для всех металлов

Фасовка

Доступно в вариантах

16 ж.унций (0,473 л) бутыль	44220
1 галлон (3,78 л) канистра	44230
5 галлонов (18,93 л) канистра	44240
55 галлонов (208 л) бочка	44260

Применение

- Бурение
- Прокалывание
- Сверление
- Гравировка
- Внешняя обработка
- Фрезерование
- Рассверливание
- Распиловка
- Нарезание резьбы
- Нарезание
- Обточка



Технические характеристики

Внешний вид

Прозрачная зеленая жидкость

Запах

Цитрусовый

Точка вспышки

350°F (176°C) C.O.C.

Удельный вес (H2O = 1)

0.88 – 0.89 @ 68°F (20 °C)

NFPA:

1,1,0

HMIS:

1,0,0

V.O.C.:

0%, 0 г/л, 0 lbs./gal.

LPS Laboratories • An Illinois Tool Works Company

4647 Hugh Howell Road • Tucker, GA 30084 • TEL: (800) 241-8334 or (770) 243-8800 • FAX: (800) 543-1563 or (770) 243-8899

Internet Web Site: www.lpslabs.com

©2012 LPS Laboratories • LPS[®] and Tapmatic[®] are registered trademarks of Illinois Tool Works • Printed in U.S.A. • All Rights Reserved • Form #2076 • Rev. 6/2012

Официальный дистрибьютор в России ООО "РаделМаркет" г.Санкт-Петербург ул.Химиков д.28
тел. +7(800)333-28-23, +7(812)448-13-41, +7(495)725-43-72, +7(343)237-24-98

ИНН 7813363596 КПП 780601001 ОГРН 1069847532864 Сайт <https://radelmarket.ru> Э/п zakaz@radelmarket.ru