

LPS[®] NICKEL

ANTI-SEIZE



Доступно в вариантах

Фасовка

227 г паста

454 г паста

Соответствует: MIL-PRF-907E

Артикул

03908

03910



Свойства

- Не содержит свинца, меди и графита
- Защищает от схватывания до 2600°F (1427°C)
- Защищает от коррозии и ржавчины
- Для использования в агрессивных средах и при экстремальных температурах
- Кислотостойкий
- Устойчив к смыванию водой
- Можно наносить до -18°F (-27°C)
- Не стекает, не капает и не оседает
- Соответствует MIL-PRF-907E
- Серебристого цвета

Применение

- Втулки
- Цепи
- Двигатели
- Фланцы
- Печи
- Теплообменники
- Трубопровод
- Болты/гайки
- Реакторы
- Винты
- Шпильки
- Краны
- Турбины
- Клапаны

Характеристики

Внешний вид:

Серебристая/серая паста

Каплепадение (ASTM D-566):

450°F (232°C)

Точка вспышки (ASTM D-92):

> 430°F (221°C)

Выделение масла, Wt. %

Loss @ 212°F (100°C):

<5.0

Пенетрация @ 77°F ASTM D-217:

285-315

Камера соляного тумана (ASTM B-117)

20%NaCl @ 100°F (38°C)

Часов без коррозии: 200 +

4-шариковая машина (ASTM D-2596)

Нагрузка сваривания (кг):

200

Удельный вес (вода = 1):

1.0-1.2 @ 68°F (20°C)

Коэффициент трения:

0.15

LPS Laboratories • An Illinois Tool Works Company

P.O. Box 105052 • 4647 Hugh Howell Road • Tucker, GA 30085-5052 • TEL: (800) 241-8334 or (770) 243-8800 • FAX: (800) 543-1563 or (770) 243-8899

Internet Web Site: www.lpslabs.com

©2010 LPS Laboratories • LPS[®] is a registered trademark of Illinois Tool Works • Printed in U.S.A. • All Rights Reserved • Form #2110 • Rev. 11/2010

Официальный дистрибьютор в России ООО "РаделМаркет" г.Санкт-Петербург ул.Химиков д.28
тел. +7(800) 333-28-23, +7(812) 448-13-41, +7(495) 725-43-72, +7(343) 237-24-98
ИНН 7813363596 КПП 780601001 ОГРН 1069847532864 Сайт <https://radelmarket.ru> Э/п zakaz@radelmarket.ru