



PreSolve® Orange Degreaser



ОСОБЕННОСТИ

- Высокоэффективный промышленный контактный обезжириватель
- Идеально подходит для удаления смазки, гудрона и масла
- Быстродействующее вещество с глубоким проникновением
- Контролируемое испарение
- Точка вспышки превышает 38 °С
- Не оставляет следов
- Подходит для всех металлов и большинства пластмасс

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Воздушные компрессоры
- Преобразователи
- Подшипники
- Цепи и соединения проводов
- Краны
- Двигатели
- Вилочные погрузчики
- Редукторы
- Тяжёлое оборудование
- Электро- и пневматические инструменты
- Печатные машины
- Блоки

СПЕЦИФИКАЦИЯ И УТВЕРЖДЕНИЕ

- Airbus SIL 20-006 Ред. 2
- AMS 1525B
- Boise Cascade
- Caterpillar
- Cummins Engine
- Dresser Rand
- Ford Motor Co.
- General Motors Co.
- H01.3086
- Honda Corp.
- Inland Steel
- Kimberly-Clark
- Kodak
- Lockheed Martin DSDN
- McDonnell Douglas CSD #1
- Minntac - US Steel
- MMC 21529
- New York City Transit
- NSF International, C1 (аэрозоль)
- NSF International, C1 (неаэрозоль)
- Pratt & Whitney Canada
- Tampa Electric Co.
- Timken Steel
- Xerox

СВОЙСТВА

Внешний вид/агрегатное состояние	Газ/аэрозоль — Жидкость/наливом
Запах	Апельсиновый
Темп. плавления/темп. застывания	Не установлено
Температура (диапазон) кипения	> 150 °С
Давление пара	< 5 мм рт. ст. при 20 °С
Коэффициент разделения	< 1
Процент содержания летучих веществ	100 %
Пределы воспламенения	Предел воспламенения — нижний (%) 0,7 % Предел воспламенения — верхний (%) 6 %
Пропеллент	Нефтяные газы, сжиженные
Содержание летучих органических соединений	(Аэрозоль) 97,2%, (налив) 100% согласно гос. и фед. правилам США в отношении потребительских товаров (CARB)
Цвет	Чистый прозрачно-белый
Точка вспышки	40 °С температура вспышки по Tagu (распределённой жидкости)
Относительная плотность	Сведения отсутствуют
Скорость испарения	0,2 (н-бутил ацетат = 1)
Плотность пара	> 1 (воздух = 1)
Температура самовозгорания	> 200 °С
Вязкость	< 3 сСт
Отн. плотность (вода = 1)	0,82-0,86 при 20 °С
Растворимость (вода)	< 15 %
Диапазон температур °С	Сведения отсутствуют
Нагрузка сваривания на 4-шарик. машине	Неприменимо

ИНСТРУКЦИЯ

Нанесите на детали и оборудование. Подождите, пока средство растворит и удалит загрязнение. Высушите на воздухе или протрите поверхность абсорбирующей тканью, чтобы ускорить высыхание. Если следы грязи или жира остаются, повторите процедуру.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Аэрозоль — ёмкость под давлением: не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не использовать, если клапан распыления отсутствует или неисправен. Не распылять на открытый огонь и раскаленные материалы. Не курить во время использования или до тех пор, пока поверхность, на которую выполняется распыление, не высохнет полностью. Не использовать, не хранить и не открывать вблизи открытого огня, тепла или других источников воспламенения. Беречь от попадания прямых солнечных лучей (см. раздел 7 Паспорта безопасности).

ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытом помещении. Ёмкость под давлением. Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур выше 50 °С. Хранить в прохладном сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке (см. раздел 7 Паспорта безопасности).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ/ОСТАТКОВ

Сбор и повторное использование или ликвидация в запечатанной упаковке на лицензированном объекте размещения отходов. Содержимое под давлением. Запрещается протыкать, сжигать и сдавливать. Утилизировать содержимое/упаковку в соответствии с местным/региональным/государственным/международным регламентом.

ДОСТУПНАЯ ПРОДУКЦИЯ

США	Артикул		Объём	Тип упаковки	Штук/упаковка	Вес упаковки
	Канада	Европа				
		M01405	20 л	ведро	1	
		M01415	5 л	ведро	1	
01420	C01420	M01420	425 г / 523 мл	аэрозоль	12	6,8 кг
01422	C01422		591 мл	с распылителем	12	
01428	C01428		3,78 л	ведро	1	
01405	C01405		18,93 л	ведро	1	
01455	C01455		208 л	бочка	1	167,3 кг



CONTACT YOUR ITW PRO BRANDS REPRESENTATIVE TODAY!

800.241.8334 | www.itwprobrands.com

LPS®, SCRUBS®, DYKEM®, Accu-Lube®, DYMON®, Spray Nine®, and Cedar® are registered trademarks and Rustlick™, Diamondkote™, and MetalMates™ are trademarks of Illinois Tool Works • All Rights Reserved



Официальный дистрибьютор в России ООО "РаделМаркет"

195030, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28АС

тел. +7(800) 333-28-23, +7(812) 448-13-41, +7(495) 725-43-72, +7(343) 237-24-98

ИНН 7813363596 КПП 780601001 ОГРН 1069847532864 Сайт <https://radelmarket.ru> Э/п zakaz@radelmarket.ru