



Precision Clean

Multi-Purpose Cleaner/Degreaser



ОСОБЕННОСТИ

- Промышленное чистящее средство для удаления пятен и серьезных загрязнений
- Не содержит бутиловых, хлорсодержащих или нефтяных растворителей, отбеливателя, аммиака или абразивов
- Щелочная формула препятствует коррозии
- Легко смывается
- Безопасен для большинства поверхностей (не использовать с магнием и алюминием)
- Соответствует нормам ЛОС во всех 50 штатах
- Код категории согласно Программе регистрации непищевых составов: C1 #059854

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Трюмы кораблей
- Угольные блоки
- Жироуловители
- Вытяжки
- Компрессоры
- Бетон
- Двигатели
- Резервуары
- Подъемники
- Инструменты
- Машинное оборудование
- Пол гаражей
- Сверлильные станки
- Дорожные покрытия
- Проезжие части
- Печи



СПЕЦИФИКАЦИЯ И УТВЕРЖДЕНИЕ

- Tampa Electric Co.
- Halliburton
- Kimberly-Clark
- Inland Steel
- Timken Steel
- Universal-Leaf
- PPG Glass Mfg.
- NSF
- Honda Corp.
- General Motors Co.
- Ford Motor Co.
- Kodak
- Hazelton Pump
- Dresser Rand
- Caterpillar

ДОСТУПНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Артикул		Жидкость	Тип упаковки	Штук/упаковка	Вес упаковки
США	Канада				
02728	C02728	828 мл	С распылителем	12	27
02720	C02720	510 г / 525 мл	Аэрозоль	12	18
02701	C02701	3,78 л — концентрат	Бутылка	4	38
02705	C02705	18,93 л — концентрат	Ведро	1	46
02755	C02755	208 л — концентрат	Бочка	1	535
02765	C02765	208 л	Бочка	1	535



ОБРАТИТЕСЬ К ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ITW PRO BRANDS УЖЕ СЕГОДНЯ!

800.241.8334 | www.lpslabs.com

©2019 ITW Pro Brands • AccuLube® является зарегистрированной торговой маркой компании Illinois Tool Works Все права защищены • TDS02720 • 190604



Официальный дистрибьютор в России ООО "РаделМаркет"
195030, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28АС

тел. +7(800) 333-28-23, +7(812) 448-13-41, +7(495) 725-43-72, +7(343) 237-24-98

ИНН 7813363596 КПП 780601001 ОГРН 1069847532864 Сайт <https://radelmarket.ru> э/п zakaz@radelmarket.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ



Precision Clean

Multi-Purpose Cleaner/Degreaser

СВОЙСТВА	АЭРОЗОЛЬ	КОНЦЕНТРАТ	ГОТОВЫЙ К УПОТРЕБЛЕНИЮ
Внешний вид/агрегатное состояние	Газ/аэрозоль	Прозрачный/жидкость	Прозрачный/жидкость
Запах	Цитрусовый	Цитрусовый	Слабый/цитрусовый
Темп. плавления/темп. застывания	Сведения отсутствуют	Сведения отсутствуют	Сведения отсутствуют
Температура (диапазон) кипения	100 °С	100 °С	100 °С
Давление пара	< 17,5 мм рт. ст. при 20 °С	< 17,5 мм рт. ст. при 20 °С	< 17,5 мм рт. ст. при 20 °С
Коэффициент разделения	Сведения отсутствуют	Сведения отсутствуют	Сведения отсутствуют
Процент содержания летучих веществ	97%	>90%	96%
pH	12,9	13	12,5
Пропеллент	Нефтяные газы, сжиженные	Неприменимо	Неприменимо
Содержание летучих органических соединений	5,8 % согласно гос. и фед. правилам США в отношении потребительских товаров	1,5 % согласно гос. и фед. правилам США в отношении потребительских товаров	0,38 % согласно гос. и фед. правилам США в отношении потребительских товаров
Цвет	Зеленовато-голубой	Зеленовато-голубой	Зеленый
Точка вспышки	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Удельный вес	Сведения отсутствуют	1062 кг/м³	1011 кг/м³
Скорость испарения	1 н-бутил ацетат	1 н-бутил ацетат	1 н-бутил ацетат
Плотность пара	>1	>1	>1
Температура самовозгорания	Сведения отсутствуют	Сведения отсутствуют	Сведения отсутствуют
Вязкость	< 3 сСт	Сведения отсутствуют	Низкая вязкость, сравнимая с водой (вода = 1 сСт при 20 °С)
Отн. плотность (вода = 1)	1 - 1,03 при 20 °С	1,06 при 20 °С	1,01 при 20 °С
Диапазон температур °С	Сведения отсутствуют	Сведения отсутствуют	Сведения отсутствуют
Нагрузка сваривания на 4-шарик. машине	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Растворимость в воде	100%	100%	100%

ИНСТРУКЦИЯ

Аэрозоль: хорошо встряхнуть перед использованием. Распылить непосредственно на очищаемую поверхность. Оставить пену на 10 - 30 секунд. Промыть или вытереть остатки средства. Проводит ток (на водной основе). Не использовать на оборудовании под напряжением. Если следы грязи или жира остаются, повторите процедуру. (Налив) НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ. Хорошо перемешать перед использованием. Промыть и/или вытереть насухо остатки средства. Проверить на совместимость с чувствительными материалами.

Степени разбавления продукта

Вода	Оборудование	Применение
1 : 4	Моечные машины	Угольные блоки, двигатели, вытяжки, вилочные погрузчики, граффити, плавсредства, резервуары, лак
1 : 5	Баки для погружения	Авиация, компрессоры, пищевое оборудование, полы, подъемники, лифты, печатные машины, инструменты
1 : 7	Вращающийся барабан	Сверильные станки, масляные части, блоки и провода
1 : 10	Ультразвуковая обработка	Очистка электрических частей (промывка деионизированной водой/ сушка)
1 : 4-20	Пароочиститель	Двигатели, детали
1 : 60	Триггер-распылитель	Полы, кожа и ткани, плитка, стены, дерево
1 : 40-80	Установка для мытья под давлением	Очистка деталей, полов, грузовых автомобилей и т. д.
1 : 100	Триггер-распылитель	Бытовая техника, жаростойкая пластмасса, общая очистка стекла, стен

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке. Хранить вдали от несовместимых веществ (см. раздел 10 Паспорта безопасности).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ/ОСТАТКОВ

Сбор и повторное использование или ликвидация в запечатанной упаковке на лицензированном объекте размещения отходов. Следует проводить утилизацию в соответствии со всеми применимыми регламентами.



ОБРАТИТЕСЬ К ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ITW PRO BRANDS УЖЕ СЕГОДНЯ!

800.241.8334 | www.lpslabs.com

AccuLube® является зарегистрированной торговой маркой компании Illinois Tool Works Все права защищены • TDS02720 • 190604



Официальный дистрибьютор в России ООО "РаделМаркет"

195030, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28АС

тел. +7(800) 333-28-23, +7(812) 448-13-41, +7(495) 725-43-72, +7(343) 237-24-98

ИНН 7813363596 КПП 780601001 ОГРН 1069847532864 Сайт <https://radelmarket.ru> Э/п zakaz@radelmarket.ru