

Технические характеристики продукта

VARYBOND VB 69 Спрей для сварки 400 мл

- без силикона, воспламеняемый -

Сфера применения: Может использоваться во всех областях во время сварки. Распыляемая прозрачная пленка защищает все виды деталей и, в частности, сопла от пригорания сварочного грата. Использование возможно как при газовой, так и при электросварке, также можно применять при так называемом методе варки в защитной газовой атмосфере. Продукт не содержит силикона, таким образом не возникает никаких проблем при последующей обработке, как то лакировка, гальванизирование, хромирование и т.д. Если применяется цинкование погружением, рекомендуется предварительная очистка. Тонкая распыляемая пленка служит, прежде всего, и как улучшение защиты от коррозии.

Способ применения: Распылять на обрабатываемую поверхность с расстояния 20 – 30 см, равномерным и прежде всего тонким слоем.

Свойства продукта: Активное вещество состоит из масляных компонентов натурального происхождения в виде водной эмульсии. Применяется при температурах от 5°C до примерно 80°C.

Паспорт безопасности: Баллон находится под давлением. Защищать от прямых солнечных лучей и температур выше 50°C. После использования баллон не вскрывать и не сжигать. Не распылять около огня или на раскаленную поверхность. Держать вдали от источников воспламенения – не курить при использовании. Не допускать попадания в руки детей. Использовать в хорошо проветриваемом помещении во избежание образования воспламеняемых воздушных и паровых смесей.

ФВГП Т-№ /класс токсичности: 611500 / нетоксичен



Форма выпуска:

400 мл

520

3 e

Данные этого технического описания продукта опираются на существующие на сегодняшний момент сведения, эксперименты и требования законодательства. Они описывают эксплуатацию наших продуктов в обычных условиях работы, не уточняя конкретных свойств. Они не освобождают покупателя от проведения собственных испытаний и применения мер предосторожности. Наша гарантия обеспечивает качество продуктов, но не распространяется на успешность и эффективность использования, которые зависят от многих факторов.

Schweiß-Spray D

www.varybond.de

Commerzbank AG Pforzheim, BLZ 666 400 35, Konto 4 006 532

Amtsgericht Pforzheim, HRB 1377 M • Geschäftsführer: R. Dodge, H. D. Schlindwein, J. E. Thompson • UST-IdNr.: DE 183744810



NEVER-SEEZ®

