



FOODLUBE MULTI PASTE

Пищевая, нетоксичная, многофункциональная противозадирная смазочная паста.

Идеально подходит для использования в качестве противозадирной/сборочной пасты, смазки подшипниковых вкладышей, ползунов и небольших открытых зубчатых передач, работающих в пищевых/чистых производственных условиях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Выпускается в виде пасты или аэрозоля
- Диапазон рабочих температур от -30°C до 450°C минимум
- Чрезвычайно низкое содержание серы и хлора делает идеальным использование пасты для предотвращения схватывания крепежных деталей из нержавеющей стали, особенно при повышенных температурах
- Экономична в использовании – для достижения максимальной эффективности требуется только тонкая пленка.
- Чрезвычайно клейкая – не смывается водой.
- Не содержит: минеральных углеводов, продуктов животного происхождения, ореховых масел или генетически модифицированных компонентов.
- Подходит для использования в контакте с алюминием и его сплавами.
- Паста может применяться при резке, сверлении (например, при ремонте, монтаже оборудования) непосредственно в рабочей зоне пищевого/чистого производства
- Зарегистрировано NSF H1 – (Multi Paste - 121614)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Паста может быть нанесена вручную или путем распыления аэрозоля. Для достижения наилучшего эффекта тонкую пленку смазочной пасты желательно наносить на обе соприкасающиеся поверхности.
- Перед нанесением убедитесь, что обрабатываемые поверхности очищены и сухие.

FOODLUBE MULTI PASTE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (стандартные значения)

| | |
|---|---|
| Внешний вид | Однородная белая паста |
| Носитель | Синтетическая смазка |
| Твердые вещества | Не токсичные твердые вещества белого цвета |
| Температура вспышки (ASTM D 92) | >200 ⁰ С |
| Растворимость в воде | Не растворим |
| Коэффициент трения | 0,09 |
| Диапазон рабочих температур | от -30 ⁰ С до 450 ⁰ С минимум |
| Примерный расход при толщине пленки 0,01 мм | 10 м ² /кг |
| Срок хранения | 5 лет |
| | Хранить при температуре от 1 до 40 °С |
| Размер упаковки | |
| | 400г картридж – арт. 15851 , 5кг - арт. 15756 |