

Техническая спецификация

Indu-Tek High Temp 600G

Высокотемпературное синтетическое масло премиального качества с чрезвычайно низким испарением для применения в промышленности, автомобильной и горнодобывающей отраслях.

High Temp 600G — это синтетическая смазка премиального качества для всех типов цепей, работающих в условиях высоких температур. Синтетическая базовая жидкость помогает продлить срок службы смазки в условиях повышенной влажности, а также увеличить срок службы цепи, а специальный пакет присадок одновременно обеспечивает защиту от износа и экстремальных давлений. Смазка High Temp 600G имеет чрезвычайно низкую скорость испарения даже при работе в диапазоне температур от 200 до 260 °С. Это базовое масло усилено пакетом твёрдых смазочных веществ, который увеличивает его несущую способность и обеспечивает условия полужидкостного или граничного трения, при этом смазка может работать при температуре до 600 °С при кратковременном воздействии.

Области применения:

Все типы цепей и подшипников при температурах от 170 до 280 °С при непрерывном использовании, а также в областях, где возникают высокие нагрузки или пиковые температуры выше этого уровня, например, в текстильных рамах, прессах для производства древесно-стружечных плит, печных сушилках и высокотемпературных хлебопекарных печах.

Характеристики и преимущества:

- | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ Термостойкая | Продлевает срок службы при повышенных температурах до +280 °С. |
| ➤ Синтетическая базовая жидкость | Длительный срок службы смазки, увеличенный срок службы в условиях повышенной влажности. |
| ➤ Отличная коррозионная устойчивость | Продлевает срок службы цепи. |
| ➤ Увеличенный срок службы в условиях повышенной влажности | Снижает потребление смазки. |
| ➤ Содержит противозадирные присадки | Увеличенная несущая способность продлевает срок службы цепи. |

Метод нанесения:

Масло High Temp 600G наносят вручную, кисточкой или масленкой. Его также можно наносить автоматически путём разбрызгивания, дозированной или капельной подачи в соответствии с инструкцией изготовителя.

Артикул: 21521

M44 6GD Великобритания, Манчестер, Ирлам, Ливерпуль Роуд, Мэйфилд Индастриал Парк, стр. 2 и 3
Тел: +44 161 777 9970 Факс: : +44 161 777 9980 Эл. почта: info@mako-lube.com Сайт: www.mako-lube.com



Официальный дистрибьютор в России ООО "РаделМаркет"
195030, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28АС
тел. +7(800) 333-28-23, +7(812) 448-13-41, +7(495) 725-43-72, +7(343) 237-24-98
ИНН 7813363596 КПП 780601001 ОГРН 1069847532864
Сайт <https://radelmarket.ru> Э/п zakaz@radelmarket.ru