



FOOD GRADE MACHINE OIL

Смазка и пенетрант, которая проникает и обеспечивает полную защиту от коррозии и износа, минимизирует трение и продлевает срок службы оборудования



Свойства

- Допуск NSF H1 # 129000
- Ослабляет заевшие болты и гайки
- Оличная смазывающая способность
- Бесцветный
- Пластиковые компоненты, которые обнаруживаются металлодетектором
- Устраняет прилипание, схватывание и скрип
- Не окрашивает
- Вытесняет воду
- Безопасна для большинства материалов

Допуски и спецификации

- Meets FDA Regulation 21 C.F.R. 178.3570 for incidental food contact
- NSF® Certified: H1 Registration # 129000
- Acceptable for use in Canadian food processing establishments

Фасовка

312 г / 376 мл

Артикул
01316

Применение

- Ролики
- Конвейеры
- Тележки
- Цепи
- Фасовочное оборудование
- Слайсеры
- Каналы
- Стойки для продуктов
- Скользящие поверхности

Технические характеристики

Внешний вид:

Прозрачная жидкость

HMIS:

1, 2, 0

Диапазон температур:

0°F (-17°C) to 385°F (196°C)

Температура самовозгорания:

>490°F (228°C)

Пропеллент:

Углекислый газ

Давление пара:

<0.05 мм рт.ст@ 68°F (20°C)

Расход (баллон):

14 м² @ 25 мкм (160 фут² @ 1 мил)
7,4 м² @ 50 мкм (80 фут² @ 2 мил)

Струя:

Струя

ЛОС:

0%

Скорость испарения:

<0.1 (BuAc=1)

Удельный вес (вода=1):

0.81 – 0.83 @ 68°F (20°C)

Использование

Хорошо взболтать перед применением. Наносить на чистую поверхность. Равномерно распылять с расстояния 25-30 см. Для труднодоступных мест лучше использовать удлинительную трубочку. При не необходимости повторить процедуру. После нанесения можно удалить излишки. Не добавлять непосредственно в пищу. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.

Хранение

Хранить в хорошо проветриваемом помещении. Избегать источников воспламенения (искра / пламя). Хранить при температуре ниже 49°C (120°F). Хранить как продукт 3 класса опасности (NFPA 30B). Избегать вдыхания паров.

Дополнительная информация

Отходы должны быть утилизированы в соответствии со всеми местными нормами/правилами экологического контроля

Официальный дистрибьютор в России ООО "РаделМаркет" г.Санкт-Петербург ул.Химиков д.28
тел. +7(800) 333-28-23, +7(812) 448-13-41, +7(495) 725-43-72, +7(343) 237-24-98

ИНН 7813363596 КПП 780601001 ОГРН 1069847532864 Сайт <https://radelmarket.ru> Э/п zakaz@radelmarket.ru