



AATOSOIL 608

Высокоэффективная неводосмешиваемая смазочно-охлаждающая жидкость (масло) для шлифования зубчатых колес, шестерен и валов.

Состав:

Первичные рафинаты минерального масла с низким содержанием ароматических углеводородов, полярных присадок для улучшения смазывающей способности, серо- и фосфорсодержащие противозадирные присадки, ингибиторы коррозии, антиоксиданты.

Технические данные:

| | |
|--|------------------------------------|
| Внешний вид | прозрачная, светло-жёлтая жидкость |
| Плотность при 20 °С | 850 кг/м ³ |
| Кинематическая вязкость при 40 °С (ISO VG 8) | 8,6 мм ² /с |
| Температура вспышки (ISO 2592) | > 160 °С |

Применение:

Масло предназначено для обработки всех видов сталей и сплавов алюминия. Применяется в неразбавленном виде на операциях шлифования зубчатых колес, шестерен, валов и т.п.

Преимущества:

- отличная моющая, смачивающая, смазывающая и охлаждающая способностью,
- эффективность при высоких давлениях,
- низкое содержание ароматических углеводородов,
- низкая испаряемость;
- не образует масляного тумана,
- хорошая фильтруемость,
- обеспечивает чистое состояние оборудования и инструмента,
- обеспечивает высокое качество и чистоту обрабатываемых поверхностей,
- создает наиболее комфортные условия труда,
- снижает производственные затраты и расход СОЖ;

Неопасное рабочее вещество. Масло отвечает нормам безопасности по защите кожного покрова..

Более подробную информацию Вы можете получить из сертификата безопасности, выполненного по требованиям Европейского Сообщества.