



Технические характеристики продукта

NDT 1 SPECIAL PURPOSE CLEANER

ГОТОВЫЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОЧИСТИТЕЛЬ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ
Артикул 196171 VAR

Описание продукта

NDT 1 является прозрачным, бесцветным, легковоспламеняющимся растворителем, который используется для предварительного и завершающего очищения, а также для удаления проникающего красителя. NDT 1 особенно полезен для неdestructивной проверки поверхности, например сварной поверхности, литья,ковки и штампованных деталей. Уникальный состав продукта позволяет использовать на всевозможных поверхностях для удаления масла, смазки и других загрязнений.

Состав

NDT 1 состоит из смеси алифатических нефтяных дистиллятов.

Преимущества

- Негалогенированный
- Быстросохнущий
- Эффективный



Типичные свойства (не являются спецификацией)

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Цвет | прозрачный |
| Запах | не резкий, очень легкий |
| Точка возгорания | 7 ° C |
| Плотность | 0,7 г/мл |
| Содержание серы | < 300 ppm |
| Содержание хлоридов | < 300 ppm |
| Содержание фторидов | < 50 ppm |
| Коррозия | Соответствует требованиям AMS-2644 |

Способ применения

Предварительная или окончательная очистка

- Тщательно распылите NDT 1 на поверхности, и либо сотрите, либо дайте высохнуть на воздухе. В качестве альтернативы смочите чистую ткань в NDT 1 и начисто протрите деталь. Дайте поверхности полностью высохнуть, прежде чем наносить NDT 2, NDT 2M или NDT 3M.

Удаление проникающего красителя

- Удалите проникающий краситель, нанеся NDT 1 на чистую сухую безворсовую ткань и протерев обрабатываемую поверхность. НЕ распыляйте и НЕ наносите растворитель прямо на поверхность, так как это ослабит эффект.

www.varybond.de

Commerzbank AG Pforzheim, BLZ 666 400 35, Konto 4 006 532

Amtsgericht Pforzheim, HRB 1377 M • Geschäftsführer: R. Dodge, H. D. Schindwein, J. E. Thompson • UST-IdNr.: DE 183744810



NEVER-SEEZ®





TDS: NDT 1 SPECIAL PURPOSE CLEANER
Артикул 196171 VAR

Соответствие техническим условиям

AMS-2644, Class 2
EN ISO 3452-2 Подтверждено
EN 571-1
MIL-STD-271
ASTM E-165
ASTM E-1417
ASME B&PV Code, Section V

Площадь покрытия

1 аэрозоля хватает на 5-6 м².

Форма выпуска

NDT 1: 500 мл аэрозоль, 20 л ведро

Безопасность

Паспорта безопасности на этот продукт можно получить по запросу.
Избегать контакта с кожей и глазами.
Избегайте вдыхания распыленных паров.
Носить подходящие перчатки и защиту для глаз, если есть риск попадания на кожу или в глаза..

www.varybond.de

Commerzbank AG Pforzheim, BLZ 666 400 35, Konto 4 006 532

Amtsgericht Pforzheim, HRB 1377 M • Geschäftsführer: R. Dodge, H. D. Schlindwein, J. E. Thompson • UST-IdNr.: DE 183744810



NEVER-SEEZ®

