

Технические характеристики продукта Класса 12-62

Предохранение винтов от саморазвинчивания – высокая степень

Описание продукта: **VARYBOND®** Класса 12-62 служит прежде всего для создания фиксации высокой прочности при болтовом соединении. Надежно закрепляет анкерные болты. Демонтаж с помощью обычных инструментов возможен только с утяжелением.

Физические свойства: **В жидком состоянии**
Химическая характеристика: **эфир диметакриловой кислоты**
Цвет: **красный / флюоресцирующий**
Вязкость мПа*с
(25°C по Вискозиметру Брукфильда RVT
Шпиндель об/мин 3/2,5: **5000 – 7000**
Шпиндель об/мин 3/20): **1200 - 1800**
Плотность: **1,11 г/см³**
Макс.диаметр резьбы: **M 36**
Макс.заполнение зазора: **0,15 мм**
Температура возгорания: **> +100°C**
Срок хранения: **12 месяцев при 20°C**

Физические свойства: **В отвержденном состоянии**
Измерено на шурупе M 10 x 20 – Качество 8,8 оцинкованная – Гайка 0,8d (без предварительной затяжки)

Достаточная промежуточная прочность через: **10 – 20 минут**
Пригодность к эксплуатации через: **2 – 4 часа**
Время окончательного затвердевания: **3 – 6 часов**

Максимальный крутящий момент: **20 – 24 Нм (M10)**
Крутящий момент, исключающий отвинчивание: **> 35 Нм (M10)**
Прочность на сдвиг при сжатии (DIN 54452): **10 – 15 Н/мм²**
Термостойкость: **- 55°C до + 150°C**

Применение: Части, предназначенные для склеивания, должны быть сухими, чистыми и обезжиренными для достижения хорошего результата. Состав наносить прямо из флакона.

Хранение: Хранить в оригинальной упаковке, вдали от прямых солнечных лучей и света. Уже использованный состав не смешивать с новым. При соблюдении условий хранения в прохладном месте, при температуре примерно 20°C, продукт может храниться не менее 12 месяцев.

Форма выпуска: 50 мл + 250мл флакон, 10 л канистра.

Данные этого технического описания продукта опираются на существующие на сегодняшний момент сведения, эксперименты и требования законодательства. Они описывают эксплуатацию наших продуктов в обычных условиях работы, не уточняя конкретных свойств. Они не освобождают покупателя от проведения собственных испытаний и применения мер предосторожности. Наша гарантия обеспечивает качество продуктов, но не распространяется на успешность и эффективность использования, которые зависят от многих факторов.

Версия 06.09.2001

Класс 12-62 D

www.varybond.de

Commerzbank AG Pforzheim, BLZ 666 400 35, Konto 4 006 532

Amtsgericht Pforzheim, HRB 1377 M • Geschäftsführer: R. Dodge, H. D. Schindwein, J. E. Thompson • UST-IdNr.: DE 183744810



NEVER-SEEZ®

