



СПЕЦИФИКАЦИЯ



BIODEGRADABLE TIRE MOUNTING LUBRICANT

Biodegradable Tire Mounting Lubricant (биоразлагаемая омыловочная жидкость), широко известная как Bio-Bel TR Grease, – это омыловочная жидкость на биооснове, предназначенная для нанесения экологически чистого защитного покрытия на диски и покрышки. Разработанная на возобновляемой биооснове, **Biodegradable Tire Mounting Lubricant** обеспечивает легкий монтаж и уплотнение покрышек и исключает прикипание покрышки к диску при демонтаже. Хотя **Biodegradable Tire Mounting Lubricant** и предназначена в основном для крупного внедорожного оборудования, она также хорошо подходит для защиты дисков и облегчения монтажа/демонтажа любых покрышек. **Biodegradable Tire Mounting Lubricant** полностью совместима с любыми компаундами для покрышек.

Сфера применения

- ◆ Любые колесные диски (как внедорожные, так и шоссейные). Предназначена для монтажа/демонтажа покрышек грузовых автомобилей, но также пригодна для использования на легковых автомобилях.

Особенности и преимущества

- ◆ Антисварочные свойства Предотвращает прикипание покрышки к диску при демонтаже
- ◆ Качественное уплотнение Обеспечивает плотный контакт между покрышкой и диском, выдавливая влагу и обеспечивая плотную посадку по ободу диска.
- ◆ Защита от коррозии Замедляет образование коррозии на стальных ободах
- ◆ Биоразлагаемая Разлагается микроорганизмами в безвредные вещества.
- ◆ Совместимость с резиной Не причиняет вреда и не разлагает покрышки и камеры.

Общее описание

Biodegradable Tire Mounting Lubricant является биоразлагаемой жидкостью, предназначенной для облегчения монтажа/демонтажа покрышек. **Biodegradable Tire Mounting Lubricant** безопасна для компонентов покрышек и не повреждает покрышки в отличие от продуктов на бензиновой основе. Масло на биооснове, используемое в **Biodegradable Tire Mounting Lubricant**, максимизирует смазывающую способность, снижая вероятность прикипания покрышки к диску, и облегчая демонтаж покрышек, при этом снижая риск повреждения обода колеса путем нанесения эффективной смазывающей пленки между покрышкой и ободом диска. Противоприхватная пленка и органоглиняный загуститель также выступают в роли уплотняющих агентов, предотвращая попадание влаги. **Biodegradable Tire Mounting Lubricant** обеспечивает долговременную полноценную защиту покрышки и диска от вредного воздействия окружающей среды.

Артикул 56870

Страница 1 из 2

27/02/2015

Ввиду непрерывных НИОКР, Компания Bel-Ray оставляет за собой право вносить изменения в информацию, содержащуюся в настоящем документе. Компания не несет ответственности за неправильное использование или неправильное применение своей продукции.

BIODEGRADABLE TIRE MOUNTING LUBRICANT

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

<u>Артикул</u>	<u>56870</u>
Класс по NLGI	1
Пенетрация, (после 60 тактов), ASTM D217 мм/10	315
Тип загустителя	Органоглина
Защита от коррозии, ASTM D1743, рейтинг	Соответствует
Защита от коррозии EMCOR, DIN 51802, рейтинг	0
Биоразлагаемость, ASTM D5864 (OECD 301B) %	64,0
Текстура	Гладкая
Цвет	Желтовато-коричневый