



F-104° Solvent Degreaser

Очиститель спрей на основе сольвента



ОСОБЕННОСТИ

- Высокоэффективный обезжириватель
- Точка вспышки 40 °С
- Контролируемое испарение
- Безопасен при использовании на большинстве поверхностей
- Диэлектрик, не проводит электрический ток
- Не требует смывания и не оставляет следов
- Распылитель Inverta позволяет наносить даже в перевернутом положении

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Конструктивные элементы самолетов
- Цепи
- Шестерни
- Кабели
- Краны
- Обтекатели
- Вилочные погрузчики
- Компрессоры сжатого воздуха
- Клейкие составы
- Механические инструменты
- Шасси самолетов
- Клеммы

УТВЕРЖДЕН/ВНЕСЕН В СПЕЦИФИКАЦИИ:

- Learjet LES 1239J

СВОЙСТВА

Внешний вид и агрегатное состояние	Газ/аэрозоль
Запах	Светло-оранжевый
Температура плавления/застывания	Не установлено
Температура (диапазон) кипения	157 °С
Давление паров	< 2 мм рт. ст. при 20 °С
Коэффициент разделения	< 1
Процент содержания летучих веществ	100%
Пределы воспламенения	Нижний: 0,7%; верхний: 6%
Горючесть	Нефтяные газы, сжиженные
Содержание ЛОС	Аэрозоль: 97,2%; жидкость: 100% согласно государственным и федеральным правилам США в отношении потребительских товаров
Цвет	Чистый прозрачно-белый
Точка вспышки	40 °С температура вспышки по Тагу (жидкость)
Относительная плотность	Сведения отсутствуют
Скорость испарения	0,2 (бутилацетат = 1)
Плотность пара	4,8–5,3
Температура самовозгорания	> 228 °С
Вязкость	< 3 сСт
Отн. плотность (вода = 1)	0,77–0,79 при 20 °С
Диапазон температур (°С)	Сведения отсутствуют
Нагрузка сваривания на четырёхшариковой машине	Не применимо

ИНСТРУКЦИЯ

Нанесите на детали и оборудование. Подождите, пока средство растворит и удалит загрязнение. Высушите на воздухе или протрите поверхность абсорбирующей тканью, чтобы ускорить высыхание. Если следы грязи или жира остаются, повторите процедуру.

ОБРАЩЕНИЕ

Аэрозоль: герметичный контейнер: не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не использовать, если клапан распыления отсутствует или неисправен. Не распылять на открытый огонь и раскаленные материалы. Не курить во время использования или до полного высыхания поверхности. Не использовать, не хранить и не открывать вблизи открытого огня, источников тепла или других источников воспламенения. Беречь от попадания прямых солнечных лучей (см. раздел 7 Паспорта безопасности).

ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытом помещении. Емкость под давлением. Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур выше 50 °С. Хранить в прохладном сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке (см. раздел 7 Паспорта безопасности).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Собирать и повторно использовать или утилизировать в запечатанной упаковке на лицензированном объекте размещения отходов. Содержимое под давлением. Запрещается протыкать, сжигать и сдавливать. Утилизировать содержимое и упаковку в соответствии с местным, региональным, государственным или международным регламентом.

ДОСТУПНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Артикул			Объем	Тип упаковки	Штук в коробке	Вес коробки
США	Канада	Европа				
04920	C04920	M04920	425 г / 532 мл	аэрозоль	12	6,8 кг
04955	C04955		208 л	бочка	1	181,4 кг



ОБРАТИТЕСЬ К ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ITW PRO BRANDS!

800-241-8334 | www.itwprobrands.com

LPS®, SCRUBS®, DYKEM®, Accu-Lube®, DYMON®, Spray Nine® и Cedar® являются зарегистрированными торговыми марками; Rustlick™, Diamondkote™ и MetalMates™ являются торговыми марками Illinois Tool Works • Все права защищены