

ХРАНЕНИЕ

- Хранить вдали от открытого огня, горячих поверхностей и источников возгорания. Хранить в прохладном проветриваемом помещении. Держать в недоступном для детей месте. Закрывать емкость после использования. Хранить вдали от несовместимых веществ.

ОБРАЩЕНИЕ

- Избегать попадания в глаза, на кожу и одежду. Хранить вдали от открытого огня, горячих поверхностей и источников возгорания. Принимать меры предосторожности против статического разряда. Использовать только в помещении с огнестойким оборудованием. Обеспечить достаточную вентиляцию.

УТИЛИЗАЦИЯ

- Для утилизации содержимого/упаковки обратиться в лицензированную организацию по переработке отходов.

ОСОБЕННОСТИ

- Наносит прозрачный след, едва различимый на глаз.
- Отлично подходит для охранных задач.
- Пишет по пластику, стеклу и не имеющим пор поверхностям.
- Время высыхания: 45–60 секунд.



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид и агрегатное состояние	жидкость
Запах	сильный
Точка вспышки	42,22 °C
Температура (диапазон) кипения	158,89–170 °C
Содержание ЛОС	90,00% 809 г/л
Скорость испарения	< 1 (бутилацетат = 1)
Плотность паров	> 1 (воздух = 1)
Соответствие закону 65 (США)	Да

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Цвет	Штук в коробке	Наконечник	Артикул
прозрачный	6	средний, фетровый (№29)	91195