



Свойства

- Мощный очиститель удаляет масло, жир, воск, грязь, влагу, смолы и другие загрязняющие вещества
- Высокая производительность
- Мощная струя
- Растворяет масла, смазки и дёготь
- Невоспламеняющийся и непроводящий
- Не содержит хлорированных растворителей
- Быстрое испарение
- Не требует смывания, испаряется без остатка
- Безопасен для большинства металлов
- Одобрено Канадским Пищевым Ведомством
- Программа непродуктивных соединений, категория C1 -сертификат #129019



Применение

- Воздушные компрессоры
- Подшипники
- Кабели
- Цепи
- Краны
- Электромоторы
- Вилочные погрузчики
- Зубчатые передачи

IS (IDENTIFICATION SYSTEM)



Доступно в вариантах

Артикул	Фасовка	Форма выпуска	Упаковка
00720	20 wt. oz. (567 г)	Аэрозоль	12
00755	55 gal. (208 л)	Бочка	1

Официальный дистрибьютор в России ООО "РаделМаркет" г.Санкт-Петербург ул.Химиков д.28
тел. +7(800) 333-28-23, +7(812) 448-13-41, +7(495) 725-43-72, +7(343) 237-24-98

ИНН 7813363596 КПП 780601001 ОГРН 1069847532864 Сайт <https://radelmarket.ru> Э/п zakaz@radelmarket.ru

Технические характеристики

Физическое состояние	Газ	Цвет	Бесцветный или бледно-жёлтый
Запах	Сильный	Температура вспышки	Нет
Скорость испарения	4,7 БуАс	Давление газа	134 мм рт.ст @ 25°C
Удельный вес	1,29 - 1,32 @ 20°C	Плотность пара	4,24 (оценка на основе н-пропилбромида)
Растворимость в воде	0,24 г/мл @ 25°C	Предел воспламеняемости	Нижний - 3,8 % Верхний - 9,5 %
Теплота сгорания	16 кДж/г	Температура воспламенения	> 914°F (> 490°C)
ЛОС	96,5 % по федеральным правилам потребительских товаров		

Меры предосторожности

Контейнер находится под давлением: не прокалывать и не сжигать после использования. Не использовать, если распылительный клапан неисправен или отсутствует. Не распылять на открытое пламя и раскалённые предметы. Не курить во время использования и до полного высыхания поверхности. Запрещено: разрезать, сваривать, припаивать, сверлить, измельчать и подвергать контейнер воздействию тепла, пламени, искр и других источников воспламенения. Не использовать пустой контейнер повторно. Не вдыхать газ. Избегать контакта с кожей и глазами, а также попадания на одежду. Использовать только в хорошо проветриваемом помещении. При использовании необходимо соблюдать правила промышленной гигиены и использовать средства индивидуальной защиты. После работы тщательно промыть руки.

Хранение

Хранить закрытым, контейнер находится под давлением. Защищать от прямых солнечных лучей и не подвергать воздействию температур, превышающих 50 °C / 122 °F. Не прокалывать, не поджигать и не раздавливать. Держать подальше от искр и открытого пламени. Хранить контейнер плотно закрытым. Хранить в прохладном сухом месте, не подвергающемся воздействию прямых солнечных лучей. Хранить в хорошо проветриваемом помещении, оборудованном опрыскивающей системой пожаротушения. Хранить вдали от несовместимых материалов (см. 10 Раздел SDS).

Применение

Распылить очиститель на оборудование и детали. Протереть абсорбирующей тканью. Если загрязнение осталось на поверхности - повторить процедуру.

Утилизация

Отходы должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами и нормами экологического контроля.



800.241.8334 | www.lpslabs.com

TDS00720 170217

Официальный дистрибьютор в России ООО "РаделМаркет" г.Санкт-Петербург ул.Химиков д.28
тел. +7(800) 333-28-23, +7(812) 448-13-41, +7(495) 725-43-72, +7(343) 237-24-98

ИНН 7813363596 КПП 780601001 ОГРН 1069847532864 Сайт <https://radelmarket.ru> Э/п zakaz@radelmarket.ru