



## Техническая спецификация **КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОТИВОЗАДИРНАЯ ПАСТА CERAMIC ANTI-SEIZE COMPOUND** (синтетическая/не содержит минеральных масел)

### **ЧИСТЫЙ АНТИ-САЙЗ БЕЗ ПРИМЕСЕЙ МЕТАЛЛА**

**CERAMIC ANTI-SEIZE COMPOUND** – это противозадирный состав и монтажная паста особо высокой чистоты. Изготавливается из керамических микрочастиц с микронизированной слюдой, введенных в смесь основы неплавящейся синтетической смазки. Твердые частицы под давлением формируют однородную матрицу, заполняя неровности поверхности и предотвращая как утечки, так и проникновение загрязнителей.

Диапазон рабочих температур – от любой температуры ниже нуля до 1500 °С; при более высоких температурах керамическая смазка выгорает, оставляя керамические частицы, оказывающие противозадирное действие.

Дополнительное преимущество – **состав не содержит металлов, что обеспечивает отсутствие электролитической коррозии**, поскольку разные металлы изолированы друг от друга. Не содержит серы и хлора.

Использование на антиблокировочной тормозной системе, противобуксовочной системе, любых шпильках, гайках, болтах и других резьбовых соединениях, включая шпильки корпуса турбины, форсунках горелок, всех точках контроля котла и креплений печи.

Упрощение сборки и равномерное крепление резьбовых соединений с оптимальным моментом затяжки. После длительных периодов эксплуатации в тяжелых условиях в части тепла, давления и вибрации компоненты можно легко развинтить без повреждений и деформации.

#### ТИПОВЫЕ ДАННЫЕ ИСПЫТАНИЙ:

Основа	Загущенная синтетическая жидкость
Внешний вид	Бежевая паста
Текстура	Гладкая
Класс консистенции по NLGI	1
Пенетрация перемешанной смазки	310.340
Температура каплепадения	Отсутствует – Тугоплавкая
Точка вспышки базовой жидкости	240°С
Растворимость в воде	Нерастворимо
Диапазон температур	От любой температуры ниже нуля до +1500 °С

Артикул: ML-81012

Информация является объективной, но не дает никаких гарантий. Мы не принимаем обязательств и прямо отказываемся от любой ответственности за потери, ущерб или расходы, возникающие в результате или каким-либо образом связанные с обращением, хранением, использованием или утилизацией данного продукта. Данная техническая спецификация была составлена исключительно для указанного продукта. Применять спецификацию к другим продуктам запрещено.



Официальный дистрибьютор в России ООО "РаделМаркет"  
195030, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28АС  
тел. +7(800) 333-28-23, +7(812) 448-13-41, +7(495) 725-43-72, +7(343)  
237-24-98 ИНН 7813363596 КПП 780601001 ОГРН 1069847532864  
Сайт <https://radelmarket.ru> Э/п [zakaz@radelmarket.ru](mailto:zakaz@radelmarket.ru)



A British Lubricant Company

Mako-Lube Lubricants is a registered  
trademark & brand of Brit-Lube Limited

Brit-Lube Ltd, Manchester, UK. Tel: +44 (0)161 777 9970  
[www.mako-lube.com](http://www.mako-lube.com) [info@mako-lube.com](mailto:info@mako-lube.com)