

ОБРАЩЕНИЕ

- Избегать попадания в глаза, на кожу и одежду. Хранить вдали от открытого огня, горячих поверхностей и источников возгорания. Принимать меры предосторожности против статического разряда. Использовать только в средах с огнестойким оборудованием. Обеспечить достаточную вентиляцию. Во избежание возгорания паров в результате воздействия статического электричества все металлические детали должны быть заземлены. Пустые упаковки могут стать причиной возгорания и взрыва.
- Не нарушайте целостность емкостей.

ХРАНЕНИЕ

- Хранить вдали от открытого огня, горячих поверхностей и источников возгорания. Хранить в прохладном проветриваемом помещении. Держать в недоступном для детей месте. Закрывать ёмкость после использования. Хранить вдали от несовместимых веществ.

УТИЛИЗАЦИЯ

- Утилизировать содержимое и упаковку в соответствии с местным, региональным или государственным регламентом.

ОСОБЕННОСТИ

- Идеальное решение для нанесения перманентных меток на трансмиссии и двигателях.
- Устойчив к большинству СОЖ.
- Подходит для гладких металлических, алюминиевых, стальных, пластиковых, картонных и прочих поверхностей.
- Время высыхания: 25–35 секунд.



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид и агрегатное состояние	жидкость
Запах	умеренно резкий
Точка вспышки	15,56 °C
Температура (диапазон) кипения	117,22 °C
Содержание ЛОС	86,1%, 757 г/л
Скорость испарения	> 1 (воздух = 1)
Плотность пара	> 1 (воздух = 1)
Соответствие закону 65 (США)	Да

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Цвет	Наконечник	Штук в коробке	Артикул
красный	средний, фетровый (№38)	12	44819
желтый	средний, фетровый (№38)	12	44401
белый	средний, фетровый (№38)	12	44175
зеленый	средний, фетровый (№38)	12	44177
синий	средний, фетровый (№38)	12	44179
черный	средний, фетровый (№38)	12	44203