



CFC Free Electro Contact Cleaner



ОСОБЕННОСТИ

- Безопасен для пластмасс
- Быстрое испарение, не оставляет следов
- Без резкого запаха
- Проникающее действие удаляет масло, жир, грязь, флюс и другие загрязнения
- Чистит и обезжиривает механизмы высокой точности

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Разъёмы
- Контакты
- Топливные системы
- Магнитные головки
- Офисное оборудование
- Печатные платы
- Реле и переключатели
- Блоки полупроводников

СПЕЦИФИКАЦИЯ И УТВЕРЖДЕНИЕ

- AMS 1525B
- ASTM F-519, тип 1C
- Caterpillar
- Ford Motor Co.
- General Motors Co.
- Honda Corp.
- Inland Steel
- Kimberly-Clark
- Kodak
- Lockheed Martin DSDN H01.2101
- MIL-PRF-29608
- NSF International, K2 (аэрозоль)
- NSF International, K2 (неаэрозоль)
- Tyco Electronics

СВОЙСТВА

Внешний вид/агрегатное состояние	Газ
Запах	Растворитель
Темпер. плавления/темпер. застывания	Н/Д
Температура (диапазон) кипения	60,5 °C
Давление пара	352,53 мм рт. ст. при 38 °C
Коэффициент разделения	>1
Процент содержания летучих веществ	100 %
Пределы воспламенения	нижний: 0,6 %; верхний: 7 %
Пропеллент	Диоксид углерода
Содержание летучих орган. соединений	Аэрозоль: 96,2 %. Жидкость: 100 %
Цвет	Прозрачный
Точка вспышки	Аэрозоль: < -17,0 °C, по методу Taга Жидкость: < -18,0 °C, по методу Taга
Относительная плотность	Н/Д
Скорость испарения	<1
Плотность пара	~3 (воздух = 1)
Температура самовозгорания	306 °C
Вязкость	< 3 сСт при 25 °C
Отн. плотность (вода = 1)	0,64 - 0,67 при 20 °C
Диапазон температур °C	Н/Д
Каури-бутаноловый показатель	31
Поверхностное натяжение	17,3 дин/см при 25 °C

ИНСТРУКЦИЯ

Чтобы очистить поверхность распылите на неё содержимое ёмкости с расстояния 15-20 см. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА РАБОТАЮЩЕМ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИИ. ПЕРЕД ПОВТОРНЫМ ЗАПУСКОМ ОБОРУДОВАНИЯ ДАТЬ ПОВЕРХНОСТИ ВЫСОХНУТЬ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Ёмкость под давлением: Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не использовать, если клапан распыления отсутствует или неисправен. Не распылять на открытый огонь и раскаленные материалы. Не курить во время использования или до тех пор, пока поверхность, на которую выполняется распыление, не высохнет полностью. Запрещается резать, сваривать, паять, сверлить, шлифовать или подвергать ёмкости воздействию тепла, пламени, искр и других источников воспламенения. Не использовать повторно пустые ёмкости. Не вдыхать газ. Избегать попадания на кожу. Избегать попадания в глаза. Избегать длительного воздействия вещества. Избегать попадания на одежду. Использовать вещество только в хорошо проветриваемом пространстве. При работе применять соответствующие средства индивидуальной защиты. Соблюдать правильную гигиену труда на производстве. Запрещается есть, пить и курить при использовании продукта. После использования тщательно вымыть руки.

ХРАНЕНИЕ

Аэрозоль уровня 3. Хранить в закрытом помещении. Ёмкость под давлением. Беречь от солнечных лучей. Не подвергать воздействию температур свыше 50 °C. Запрещается протыкать, сжигать и сдавливать. Запрещается использовать и хранить вблизи открытого огня, тепла или других источников воспламенения. Данный материал может накапливать статический заряд, что может вызвать искру и стать источником возгорания. Хранить вдали от несовместимых веществ (см. раздел 10 Паспорта безопасности). Не допускать замерзания.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ/ОСТАТКОВ

Отходы необходимо утилизировать в соответствии с применимыми правилами и/или регламентом по охране окружающей среды.

ДОСТУПНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Артикул		Налив	Тип упаковки	Штук/упаковка	Вес упаковки
США	Канада				
		20 л	ведро	1	
		5 л	ведро	1	
03116	C03116	312 г / 465 мл	аэрозоль	12	5,4 кг
03101	C03101	3,78 л	ведро	4	12,7 кг
03105	C03105	18,93 л	ведро	1	14,9 кг
03155	C03155	208 л	бочка	1	139,7 кг



CONTACT YOUR ITW PRO BRANDS REPRESENTATIVE TODAY!

800.241.8334 | www.itwprobrands.com

LPS®, SCRUBS®, DYKEM®, Accu-Lube®, DYMON®, Spray Nine®, and Cedar® are registered trademarks and Rustlick™, Diamondkote™, and MetalMates™ are trademarks of Illinois Tool Works • All Rights Reserved



Официальный дистрибьютор в России ООО "РаделМаркет"

195030, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28АС

тел. +7(800) 333-28-23, +7(812) 448-13-41, +7(495) 725-43-72, +7(343) 237-24-98

ИНН 7813363596 КПП 780601001 ОГРН 1069847532864 Сайт <https://radelmarket.ru> Э/п zakaz@radelmarket.ru