



СПЕЦИФИКАЦИЯ



DRAG CABLE LUBRICANT

Drag Cable Lubricant (Смазочное средство для тяговых тросов), широко известное как Bel-Ray Drag Cable Lubricant и Bel-Ray Drag Cable Lubricant 888, – это смазочное средство на асфальтовой основе для бегучих металлических тросов. **Drag Cable Lubricant** изначально предназначалось для смазывания ограждающих тросов для тяговых канатов драглайнов там, где внешнее трение являлось основной причиной повреждения канатов. При первоначальном нанесении **Drag Cable Lubricant** проникает в канат, защищая внутренние жилы от коррозии и истирания трением, что является главной причиной выхода из строя грузовых тросов драглайнов и грузовых и ковшовых тросов ковшовых экскаваторов. **Drag Cable Lubricant** является универсальным смазочным средством для тросов, отвечающим требованиям к общему смазыванию бегучих тросов драглайнов и ковшовых экскаваторов. **Drag Cable Lubricant** также обеспечивает максимальную защиту шкивов, барабанов и направляющих роликов.

Сфера применения

- ◆ Смазывание всех бегучих тросов, включая подъемные, тяговые и ковшовые тросы
- ◆ Подземные тяговые тросы и барабаны
- ◆ Зубчатых передач открытого типа и цепи

Особенности и преимущества

Наилучшая пенетрация в тросы – защищает внутренние жилы от истирания трением и коррозии, продлевая срок службы тросов и сокращая расходы на них.

- ◆ Образует прочное защитное покрытие – защищает внешние поверхности тросов от истирания трением, продлевая срок службы тросов и сокращая расходы на них. Подходит для тяговых тросов драглайнов.

Высокая температура вспышки – соответствует требованиям различных международных норм по обеспечению безопасности транспорта и персонала.

Общее описание

Drag Cable Lubricant – это высокоэффективное смазочное средство на основе асфальта, обеспечивающее качественную защиту в качестве смазочного средства для бегучих тросов горного оборудования. **Drag Cable Lubricant** предлагается в двух (2) сортах. **Drag Cable Lubricant** – это смазочное средство с противозадирными и противоизносными присадками.

Drag Cable Lubricant также содержит ингибиторы ржавчины и коррозии и модификаторы трения, улучшая защиту и параметры тросов. Эксплуатация средства показала, что **Drag Cable Lubricant** сокращает расходы, связанные с заменой тросов, на 10%–30%, в расчете на перемещаемый объем пласта в кубических ярдах (метрах).

Артикул 57960 58000

DRAG CABLE LUBRICANT

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

<u>Артикул</u>	<u>57960</u>	<u>58000</u>
Класс вязкости Bel-Ray	Зима	Лето
Класс вязкости Bel-Ray (Бывший)	888 Regular	--
Вязкость (базовая СОЖ), ASTM D445 при 100°C, сСт	165	550
Вязкость (готовая СОЖ), ASTM D445 при 40°C, сСт	344	715
Температура застывания, ASTM D97 °C (°F)	-- --	-21 (-6)
Тест на коррозию, ASTM D665, Процедура А	Соответствует	Соответствует
Тест Falex EP, ASTM D3233 Метод Б Нагрузка без схватывания, фунт-сила	2000	1750
Температура возгорания, ASTM D93 °C (°F)	70 (158)	74 (165)
Удельный вес, ASTM D1298, 60/60°F	0,959	0,944
Цвет	Черный	Черный