



THERMAPLEX® HI-TEMP

BEARING GREASE



Свойства

- Снижает риск отказа подшипника при высоких температурах
- Устойчива к карбонизации
- Отличная устойчивость к вибрации
- Высокая точка каплепадения
- Увеличивает периоды между смазками
- Уменьшает потребление смазки
- Уменьшает разнообразие применяемых смазок



Фасовка

14.1 унц (400 г) картридж
35 фунтов (5 гал) ведро
120 фунтов (16 гал) кег
400 фунтов (55 гал) бочка

Артикул

70214
70206
70235
70255

Применение

- Алюминиевое литье
- Оборудование в котельных
- Вентиляция печей
- Плавильни
- Машинное отделение
- Печи для обработки
- Закаточное оборудование

Технические характеристики

Тест на 4-шариковой машине:
>400 кг

Внешний вид:
Крем / паста

Вязкость базового масла:
525 SUS @ 100°F
180 cst. @ 40°C
12 cst. @ 100°C

Цвет:
Коричневый

Температура каплепадения:
536°F (280°C)

Точка вспышки:
>392°F (~200°C) PMCC

NLGI:
2

Запах:
Нефтяной

Удельный вес (вода=1):
0.98

Температурный диапазон:
-15°F (-26°C) до 392°F (200°C)

Загуститель:
Литиевый комплекс

Тест по Тимкину:
70 фунтов

Плотность пара (воздух=1):
>1

Паспорт безопасности можно получить у вашего поставщика или запросить на сайте производителя www.lpslabs.com

LPS Laboratories • An Illinois Tool Works Company

4647 Hugh Howell Road • Tucker, GA 30084 • TEL: (800) 241-8334 or (770) 243-8800 • FAX: (800) 543-1563 or (770) 243-8899

Internet Web Site: www.lpslabs.com

©2012 LPS Laboratories • LPS® and ThermaPlex® are registered trademarks of Illinois Tool Works • Printed in U.S.A. • All Rights Reserved • Form #2157 • Rev. 6/20112

Официальный дистрибьютор в России ООО "РаделМаркет" г.Санкт-Петербург ул.Химиков д.28
тел. +7(800) 333-28-23, +7(812) 448-13-41, +7(495) 725-43-72, +7(343) 237-24-98

ИНН 7813363596 КПП 780601001 ОГРН 1069847532864 Сайт <https://radelmarket.ru> Э/п zakaz@radelmarket.ru