

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

PTFE – СУХАЯ СМАЗКА

Сухая водонепроницаемая смазка и облегчает скольжение.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- Средство для защиты поверхности, выдерживает высокие температуры (-60°C до +250°), с низким коэффициентом трения и длительным действием.
- Специальная смазка для предотвращения трения друг о друга поверхностей.
- Сухая смазка, быстро сохнет, хорошая адгезия, нежирная, бесцветная и после применения запах нейтральный.
- Устраняет скрип, шум раздвижных элементов, без необходимости демонтажа.
- Не реагирует с металлами, работает на пластмассе и резине. Водонепроницаемая.



ПРИМЕНЕНИЕ

- В автомобильных мастерских: элементы карбюраторов, замки, петли, цепи и т. д.
- Сухое и не липнущее средство для облегчения скольжения при обработке пластиковых деталей (кроме полистирола и оргстекла).
- Во всех отраслях деревообрабатывающей промышленности, целлюлозно-бумажной и текстильной продукции в качестве смазочного материала и облегчает скольжение движущихся элементов.
- Широко используется для защиты деревянных изделий, бумаги и текстиля.

ХРАНЕНИЕ

- емкость 400 мл
- рекомендуемая температура хранения: 10 °C до 20 °C (не выше 50 °C)
- упаковка 12 шт.
- палета 1008 штук
- срок годности 3 года

INDEX

NT1008

NORMATEK Техническая Химия Sp. z o. o.