

## Технические характеристики продукта Класса 15-42

### Герметизация гидравлических систем – средняя степень

Описание продукта: **VARYBOND®** Класса 15-42 – это быстро затвердевающий, устойчивый к растворителям анаэробный адгезив для гидравлических и пневматических соединений.

Как жидкость продукт класса 15-42 легко проникает в гидравлические жидкости и практически не смешивается с ними.

Физические свойства: **В жидком состоянии**

Химическая характеристика:

Цвет:

Вязкость мПа\*с

(25°C по Вискозиметру Брукфильда RTV

Шпindelъ об/мин 2/20):

Плотность:

Макс.диаметр резьбы:

Макс.заполнение зазора:

Температура возгорания:

Срок хранения:

**эфир диметакриловой кислоты  
коричневый / флуоресцирующий**

**500 - 700**

**1,05 г/см³**

**R ¾"**

**0,15 мм**

**> +100°C**

**12 месяцев при 20°C**

Физические свойства: **В отвержденном состоянии**

Достаточная промежуточная прочность через:

Пригодность к эксплуатации через:

Время окончательного затвердевания:

**10 – 20 минут**

**1 – 3 часа**

**3 – 6 часов**

Максимальный крутящий момент:

Крутящий момент, исключающий отвинчивание:

Прочность на сдвиг при сжатии (DIN 54452):

Термостойкость:

**14 – 20 Нм (M10)**

**16 – 22 Нм (M10)**

**8 – 12 Н/мм²**

**- 55°C до + 150°C**

Применение:

Части, предназначенные для склеивания, должны быть сухими, чистыми и обезжиренными для достижения хорошего результата. Состав наносить прямо из флакона.

Хранение:

Хранить в оригинальной упаковке, вдали от прямых солнечных лучей и света. Уже использованный состав не смешивать с новым. При соблюдении условий хранения в прохладном месте, при температуре примерно 20°C, продукт может храниться не менее 12 месяцев.

Форма выпуска:

50 мл + 250мл флакон, 10 л канистра.

Данные этого технического описания продукта опираются на существующие на сегодняшний момент сведения, эксперименты и требования законодательства. Они описывают эксплуатацию наших продуктов в обычных условиях работы, не уточняя конкретных свойств. Они не освобождают покупателя от проведения собственных испытаний и применения мер предосторожности. Наша гарантия обеспечивает качество продуктов, но не распространяется на успешность и эффективность использования, которые зависят от многих факторов.

**Версия 04.09.2001**

Класс 15-42 D

[www.varybond.de](http://www.varybond.de)

Commerzbank AG Pforzheim, BLZ 666 400 35, Konto 4 006 532

Amtsgericht Pforzheim, HRB 1377 M • Geschäftsführer: R. Dodge, H. D. Schlindwein, J. E. Thompson • UST-IdNr.: DE 183744810



**NEVER-SEEZ®**

