



ChainMate® Chain & Wire Rope Moly Lubricant



Свойства

- Усилена дисульфидом молибдена
- Струя аэрозоля сфокусирована для отличного проникновения в сердечник канатов
- Эффективен при экстремальных давлениях и температурах
- Устойчивая формула с пенообразующим действием
- Увеличивает срок службы цепей и тросов
- Снижает износ, вызванный трением и коррозией
- Обеспечивает максимальную смазку и защиту от коррозии
- Высокая адгезия
- Чтобы не было простоя, рекомендуется использовать вместе защитными устройствами
- ЛОС допущены во всех 50 штатах

Применение

- Втулки
- Кабели
- Цепи
- Краны
- Режущие инструменты
- Драглайны
- Приводы
- Вилочные погрузчики
- Штыри
- Шкивы
- Валки
- Пилы
- Цепные блоки
- Проволочные канаты



iS (IDENTIFICATION SYSTEM)



Фасовка

Артикул	Объем	Контейнер	В упаковке	Вес
02416	11 ж.унц (312 г)	Аэрозоль	12	12 фунтов

Официальный дистрибьютор в России ООО "РаделМаркет" г.Санкт-Петербург ул.Химиков д.28
 тел. +7(800) 333-28-23, +7(812) 448-13-41, +7(495) 725-43-72, +7(343) 237-24-98

ИНН 7813363596 КПП 780601001 ОГРН 1069847532864 Сайт <https://radelmarket.ru> Э/п zakaz@radelmarket.ru



ChainMate® Chain & Wire Rope Moly Lubricant

Технические характеристики

Внешний вид	Жидкость	Цвет	Темно-серый, черный
Запах	Легкий нефтяной	Точка вспышки	<-4.0°F (<-20.0°C)ТСС
Давление газа	35 psi @ 75°F(23.9°C)	Плотность пара	> 1
Растворимость (в воде)	16%	Вязкость	150 сР @ 75°F(23.9°C)
Плотность	7.32	Теплота сгорания	>30 кДж/г
Процент изменчивости	17%	ЛОС	22.33%
Удельный вес	0.88 @ 20°C		

Применение и хранение

Перед использованием хорошо встряхнуть. Спрей наносить на очищенную поверхность. Для труднодоступных мест использовать удлинительную трубочку. Безопасен для пластика, резины и окрашенных поверхностей. Использовать только в хорошо проветриваемых местах и/или помещениях с хорошей вентиляцией. Избегать любых источников воспламенения (искр или пламени). Избегать вдыхания паров.

Хранить контейнер плотно закрытым в хорошо проветриваемом, сухом, прохладном помещении. Хранить при температуре от 40°F (5°C) до 120°F (49°C). Хранить аэрозоли в качестве продукта 3-го класса опасности (NFPA 30B).

Утилизация

Отходы должны быть утилизированы в соответствии со всеми федеральными и местными правилами и нормами экологического контроля.

Официальный дистрибьютор в России ООО "РаделМаркет" г.Санкт-Петербург ул.Химиков д.28
тел. +7(800) 333-28-23, +7(812) 448-13-41, +7(495) 725-43-72, +7(343) 237-24-98

ИНН 7813363596 КПП 780601001 ОГРН 1069847532864 Сайт <https://radelmarket.ru> Э/п zakaz@radelmarket.ru



800.241.8334 | www.lpslabs.com

TDS00116 160615