

## ULTRAGUARD® SC Системный очиститель для станков

**ULTRAGUARD® SC - очиститель системы для использования с СОЖ (смазочно-охлаждающей жидкостью) и специально разработан для использования до наполнения станков свежей СОЖ. ULTRAGUARD® SC- очиститель, который очищает и дезинфицирует за одну операцию, достигает всех областей, где протекает СОЖ через систему, устраняя микроорганизмы быстро и эффективно.**

### Особенности

- Эффективен против аэробных и анаэробных бактерий, дрожжей и плесневых грибов.
- Очищает и дезинфицирует за одну операцию.
- Не требует остановки работы станка.
- Уменьшает время простоя.
- Продлевает срок службы СОЖ.
- Достигает всех районов, где течет СОЖ.

### Инструкция по применению

ULTRAGUARD® SC должна быть введена в СОЖ следующим образом:-

1. Перед стартом последнего рабочего цикла старой СОЖ, добавить ULTRAGUARD® SC к эмульсии в отстойнике, при разведении 100 частей эмульсии на 1 часть ULTRAGUARD® SC (50 мл на каждые 5-литровых эмульсии).
2. Work the complete shift with ULTRAGUARD® SC in the emulsion.
3. Отработать полную смену с LTRAGUARD SC.
4. Промыть систему, пока вода не будет чистой и не мутной.
5. Заполнить систему свежей СОЖ в рекомендуемой концентрации

T +44 (0) 113 232 2600  
F +44 (0) 113 232 2740  
E [customer-service@rocol.com](mailto:customer-service@rocol.com)  
[www.rocol.com](http://www.rocol.com)

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67  
Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of *ITW* Ltd



BS EN ISO 9001  
Certificate No. FM 12448



BS EN ISO 14001  
Certificate No. EMS 67596



OHSAS 18001  
Certificate No. OHS 78173



INVESTOR IN PEOPLE

The information in this publication is based on our experience and reports from customers. There are many factors outside our control or knowledge which affect the use and performance of our products, for which reason it is given without responsibility.

## ULTRAGUARD® SC

<b>Внешний вид</b>	Бледно-желтая жидкость
<b>Запах</b>	мягкий
<b>pH</b>	12.5 при разбавлении 100:1
<b>Плотность при 20°C</b>	1.14 гр/см <sup>3</sup>
<b>Хранение</b>	Хранить при нормальной температуре (5 to 30°C)
<b>Фасовка – Артикул</b>	1 л - 52024 5 л - 52026 20 л - 52023

### Предупреждение!

ULTRAGUARD® SC, особенно в его концентрированном виде, не следует вступать в контакт с реактивными металлическими поверхностями, такими как алюминий, цинк или оцинкованне поверхности. Продукт может вступать в реакцию с этими металлами с образованием газа (водород), который будет образовывать взрывоопасную смесь с воздухом в закрытых помещениях.

Date: Jan-09

T +44 (0) 113 232 2600  
F +44 (0) 113 232 2740  
E customer-service@rocol.com  
www.rocol.com

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67

Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of **ITW** Ltd



BS EN ISO 9001  
Certificate No. FM 12448



BS EN ISO 14001  
Certificate No. EMS 67596



OHSAS 18001  
Certificate No. OHS 78173



INVESTOR IN PEOPLE

The information in this publication is based on our experience and reports from customers. There are many factors outside our control or knowledge which affect the use and performance of our products, for which reason it is given without responsibility.