



THERMAPLEX® MULTI-PURPOSE

BEARING GREASE



Свойства

- Подходит для всех типов подшипников
- Увеличивает интервал смазывания
- Продлевает срок службы подшипников
- Отличные нагрузочные способности
- Коррозионная устойчивость
- Уменьшает потребление смазки
- Победитель в номинации "Продукт года" в журнале "Lubricants World Magazine"



Доступно в вариантах

Фасовка

400 г картридж
18,93 л ведро
60 л бак
208 л бочка

Артикул

70614
70606
70635
70655

Применение

- Смесители цемента
- Конвейеры
- Подъемники/лифты
- Газовые экстракторы
- Двигатели
- Погрузчики
- Вентиляторы

Технические характеристики

4-шариковая машина

>600 кг

Физическое состояние

Пастообразная

Вязкость базового масла

850 SUS @ 100°F
180 сСт @ 40°C
17 сСт @ 100°C

Цвет

Синий

Коррозия медной полосы

1A/1B

Температура каплепадения

429°F (220°C)

Точка вспышки

>392°F (-200°C) PMCC

Вязкость по NLGI

2

Запах

Нефтяной

Удельный вес (вода=1)

1.00

Диапазон температур

-22°F (-30°C) to 350°F (177°C)

Загуститель

Литиевый комплекс

Тест по Тимкену

22,5 кг (50 фунтов)

Плотность пара (воздух=1)

>1

MATERIAL SAFETY DATA SHEETS AVAILABLE UPON REQUEST OR VISIT OUR WEB SITE: WWW.LPSLABS.COM

LPS Laboratories • An Illinois Tool Works Company

4647 Hugh Howell Road • Tucker, GA 30084 • TEL: (800) 241-8334 or (770) 243-8800 • FAX: (800) 543-1563 or (770) 243-8899

Internet Web Site: www.lpslabs.com

©2012 LPS Laboratories • LPS® and ThermoPlex® are registered trademarks of Illinois Tool Works • Printed in U.S.A. • All Rights Reserved • Form #2155 • Rev. 6/2012

Официальный дистрибьютор в России ООО "РаделМаркет" г.Санкт-Петербург ул.Химиков д.28

тел. +7(800) 333-28-23, +7(812) 448-13-41, +7(495) 725-43-72, +7(343) 237-24-98

ИНН 7813363596 КПП 780601001 ОГРН 1069847532864 Сайт <https://radelmarket.ru> Эл zakaz@radelmarket.ru