



# СПЕЦИФИКАЦИЯ



## WIRE ROPE LUBRICANT HIGH VISCOSITY

**Wire Rope Lubricant High Viscosity (Смазка для тросов высокой вязкости)**, общеизвестная как Bel-Ray Wire Rope Lubricant 999, специально разработана для обеспечения максимальной защиты тросов, шкивов и барабанов, будучи при этом очень рентабельной. Она является экологически чистой альтернативой и предлагается вместо использования отработанных масел. Ее противоизносные и замедляющие коррозию свойства обеспечивают внутреннюю и внешнюю защиту тросов круглый год. Водовытесняющие характеристики гарантируют вытеснение просочившейся внутрь троса воды и ее замещение смазкой **Wire Rope Lubricant High Viscosity** для обеспечения полной защиты.

### Сфера применения

- ◆ Добывающая промышленность – тяговые и подъемные канаты драглайнов, шкивы, барабаны и шкентели. Тросы ковшовых экскаваторов
- ◆ Морская индустрия – тросы портовых кранов, буксирные тросы судовых кранов и буксиров
- ◆ Общее назначение – большинство крановых и буксировочных тросов

### Особенности и преимущества

- ◆ Всесезонная Предназначена для круглогодичного применения с рабочим диапазоном температур от -34°C (-30°F) до 60°C (140°F).
- ◆ Экономичная Ее проникающая способность защищает внутренние волокна, увеличивая срок службы троса.
- ◆ Хорошая защита Обеспечивает качественную защиту от коррозии, ржавления и износа, снижая вероятность преждевременного выхода из строя или
- ◆ Водостойкая Хорошо отталкивает воду, защищая поверхность в самых суровых условиях.

### Общее описание

**Wire Rope Lubricant High Viscosity** – это проникающая смазка, обеспечивающая максимальную защиту тросов, шкивов и барабанов, будучи при этом очень рентабельной. Она содержит эффективные противозадирные присадки и ингибиторы ржавчины и коррозии и обладает хорошими водовытесняющими свойствами.

**Артикул 66680**

Страница 1 из 2

27/02/2015

*Ввиду непрерывных НИОКР, Компания Bel-Ray оставляет за собой право вносить изменения в информацию, содержащуюся в настоящем документе. Компания не несет ответственности за неправильное использование или неправильное применение своей продукции.*

# WIRE ROPE LUBRICANT HIGH VISCOSITY

## ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

<u>Артикул</u>	<u>66680</u>
Вязкость (базовая жидкость), ASDM D445 при 100°C, сСт	32,7
Вязкость (в разбавленном виде), ASTM D445 при 40°C, сСт	24,5
Коррозия медной полосы, ASTM D4048 24 ч при 100°C, рейтинг	1b
Тест на коррозию, ASTM D665 Процедура А Процедура В	Соответствует Соответствует
Тест Falex EP, ASTM D3233 Метод В Нагрузка сваривания, фунт-сила	2500
Цвет	Темно-коричневый