



is (IDENTIFICATION SYSTEM)



Свойства

- Мощный очиститель для удаления масел, смазок, смол, восковых и других загрязнений
- Быстрое испарение без остатка
- Непроводящий
- Невоспламеняемый
- Допуск NSF K1 (для зон, не связанных с обработкой продуктов): #059809 (аэрозоль); #059810 (жидкость)

Применение

- Воздушные компрессоры
- Электронное оборудование
- Подшипники
- Тормозные системы
- Кабели
- Цепи
- Элементы сцепления
- Обмотки



Дступно в вариантах

Артикул	Объем	Фасовка	В упаковке	Вес упаковки
01020	19 ж.унц (539 г)	Аэрозоль	12	18 фунтов
01005	5 гал. (18.93 л)	Канистра	1	65 фунтов
01055	55 гал. (208 л)	Бочка	1	720 фунтов

Официальный дистрибьютор в России ООО "РаделМаркет" г.Санкт-Петербург ул.Химиков д.28
тел. +7(800) 333-28-23, +7(812) 448-13-41, +7(495) 725-43-72, +7(343) 237-24-98

ИНН 7813363596 КПП 780601001 ОГРН 1069847532864 Сайт <https://radelmarket.ru> Э/п zakaz@radelmarket.ru

Технические характеристики

Внешний вид	Жидкость	Цвет	Прозрачный, бесцветный
Запах	Сладкий / пряный	Давление газа	58 мм рт.ст. @20°C
Точка кипения	188.6°F (87°C)	Давление пара	4.5
Скорость испарения	0.3 (Этиловый эфир = 1)	Растворимость в воде	0.1%
Удельный вес	1.41 – 1.47 @ 20°C	Пределы воспламеняемости	нижний - 8% верхний - 10.5%
ЛОС	97.8 % согласно федеральным и государственным правилам	Коэффициент распределения	2.4
Растворимость	Вода	Вязкость	0.53 сР@25°C

Использование

Аэрозольный баллон находится под давлением: не прокалывать и не сжигать после применения. Не использовать, если распылительный клапан отсутствует или неисправен. Не распылять на открытое пламя или раскаленные предметы. Не курить во время использования, и пока поверхность полностью не высохнет. Баллон после применения запрещено резать, варить, паять, сверлить, измельчать, а также подвергать воздействию тепла, пламени, искр или других источников воспламенения. Не использовать пустую тару повторно. Не вдыхать пары и газ. Избегать прямого контакта с кожей и глазам. Избегать длительного контакта с одеждой. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. При использовании продукта надевать индивидуальную защиту и соблюдать правила промышленной гигиены. При использовании запрещается есть, пить и курить. После работы необходимо тщательно промыть руки.

Хранение

Хранить закрытым. Контейнер находится под давлением. Защищать от воздействия солнечных лучей и не подвергать воздействию температур выше 50°C/122°F. Не прокалывать, не сжигать и не раздавливать. Содержимое находится под давлением, оберегать от повышенного тепла, искр и открытого пламени. Хранить контейнер плотно закрытым в сухом прохладном месте. Хранить в зоне, оборудованном спринклерами. Хранить вдали от несовместимых материалов (см. 10 Раздел Паспорта безопасности)

Применение

Распылить или нанести продукт на оборудование. Протереть абсорбирующей тканью. Если смазка или загрязнение останутся - повторить процедуру.

Утилизация

Отходы должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами и нормами экологического контроля

Официальный дистрибьютор в России ООО "РаделМаркет" г.Санкт-Петербург ул.Химиков д.28

тел. +7(800) 333-28-23, +7(812) 448-13-41, +7(495) 725-43-72, +7(343) 237-24-98

ИНН 7813363596 КПП 780601001 ОГРН 1069847532864 Сайт <https://radelmarket.ru> Э/п zakaz@radelmarket.ru