



Cross Check™ Plus

Aviation Grade Torque Seal® - Skydrol® Resistant

ОБРАЩЕНИЕ

- Не использовать, не хранить и не открывать вблизи открытого огня, источников тепла или других источников воспламенения. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не курить во время использования. Обеспечить взрывобезопасную общую и местную вытяжную вентиляцию. Принимать меры предосторожности против статического разряда.

ХРАНЕНИЕ

- Хранить в закрытом виде. Хранить вдали от источников тепла, искр и открытого пламени. Предотвращать накопление электростатического заряда с помощью основных методов соединения и заземления. Хранить в прохладном сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Хранить в плотно закрытой упаковке. Хранить в хорошо проветриваемом месте.

УТИЛИЗАЦИЯ

- Сбирать и повторно использовать или утилизировать в запечатанной упаковке на лицензированном объекте размещения отходов. Сжигать материал в контролируемых условиях в инсинераторе установленного образца. Не сжигать закрытые упаковки. Изделие считается воспламеняющимся отходом по классификации RCRA, D001.

ОСОБЕННОСТИ

- Время высыхания: меньше минуты.
- Время полного затвердевания — 24 часа.
- Позволяет визуально обнаружить ослабленные резьбовые соединения.
- Пломбирование важных креплений и контргаек во время производства, сборки и технического обслуживания ЛА.
- Идеально подходит для нанесения на шасси, роторные узлы, редукторы, крепления Palnut® и другие части ЛА.
- Превосходное решение для контроля качества.
- Устойчив к жидкостям, используемым при производстве, эксплуатации и обслуживании ЛА.
- Срок реализации — 2 года.
- Патент 10934452.
- Обеспечивает гарантийную защиту от вмешательства.
- Соответствует требованиям спецификаций Boeing BMS8-45H, тип I/III.



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид и агрегатное состояние	жидкость
Запах	слабый
Точка вспышки	Температура вспышки по Tagu -5,0 °C
Температура (диапазон) кипения	79,44 °C
Содержание ЛОС	38% от массы
Скорость испарения	> 1
Плотность пара	> 1
Соответствие закону 65 (США)	Да

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Тип упаковки	Штук в коробке	Цвет	Прибл. вес коробки	Артикул
29,5 г	24	желтый	0,9 г	83417
29,5 мл	24	синий	0,9 кг	83418
29,5 г	24	розовый	0,9 кг	83420



ОБРАТИТЕСЬ К ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ITW PRO BRANDS!

800-241-8334 | www.itwprobrands.com

LPS®, SCRUBS®, DYKEM®, Accu-Lube®, DYMON®, Spray Nine® и Cedar® являются зарегистрированными торговыми марками; Rustlick™, Diamondkote™ и MetalMates™ являются торговыми марками Illinois Tool Works • Все права защищены