

Технические характеристики продукта Класса 16-48

Стыковое соединение – высокая степень

Описание продукта: **VARYBOND®** Класса 16-48 – это быстро сохнувший, термостойкий продукт. Для закрепления цилиндрических стыковых соединений, обладает высокой устойчивостью к кислотам, щелочам и т.д. Закрепляет цилиндрические подшипниковые втулки в блоках двигателя. Также подходит для подшипников в тепловых печах.

Физические свойства: **В жидком состоянии**
Химическая характеристика: **эфир диметакриловой кислоты**
Цвет: **зеленый / флюоресцирующий**
Вязкость мПа*с
(25°C по Вискозиметру Брукфильда RVT
Шпиндель об/мин 2/20): **400 – 600**
Плотность: **1,1 г/см³**
Макс.диаметр резьбы: **M 20**
Макс.заполнение зазора: **0,15 мм**
Температура возгорания: **> +100°C**
Срок хранения: **12 месяцев при 20°C**

Физические свойства: **В отвержденном состоянии**
Измерено на шурупе M 10 x 20 – Качество 8,8 оцинкованная – Гайка 0,8d (без предварительной затяжки)

Достаточная промежуточная прочность через: **2 – 5 минут**
Пригодность к эксплуатации через: **½ – 1 час**
Время окончательного затвердевания: **2 – 4 часа**

Максимальный крутящий момент: **> 30 Нм**
Крутящий момент, исключающий отвинчивание: **> 50 Нм**
Прочность на сдвиг при сжатии (DIN 54452): **20 – 25 Н/мм²**
Термостойкость: **- 55°C до + 175°C**

Применение: Части, предназначенные для склеивания, должны быть сухими, чистыми и обезжиренными для достижения хорошего результата. Состав наносить прямо из флакона.

Хранение: Хранить в оригинальной упаковке, вдали от прямых солнечных лучей и света. Уже использованный состав не смешивать с новым. При соблюдении условий хранения в прохладном месте, при температуре примерно 20°C, продукт может храниться не менее 12 месяцев.

Форма выпуска: 50 мл + 250 мл флакон, 10 л канистра.

Данные этого технического описания продукта опираются на существующие на сегодняшний момент сведения, эксперименты и требования законодательства. Они описывают эксплуатацию наших продуктов в обычных условиях работы, не уточняя конкретных свойств. Они не освобождают покупателя от проведения собственных испытаний и применения мер предосторожности. Наша гарантия обеспечивает качество продуктов, но не распространяется на успешность и эффективность использования, которые зависят от многих факторов.

Версия 10.09.2001

Класс 16-48 D

www.varybond.de

Commerzbank AG Pforzheim, BLZ 666 400 35, Konto 4 006 532

Amtsgericht Pforzheim, HRB 1377 M • Geschäftsführer: R. Dodge, H. D. Schlindwein, J. E. Thompson • UST-IdNr.: DE 183744810



NEVER-SEEZ®

