

## Пента Flex Rubber Primer

Пента Flex Rubber Primer – это однокомпонентный продукт, который используется для усиления адгезии между резиновыми поверхностями и продуктами Пента Flex.

### Преимущества

- Легко смешивать и использовать – легкость использования снижает время простоя оборудования;
- Высокая адгезия к поверхностям и покрытиям.

### Технические данные

№ п/п	Характеристика	Метод тестирования	Значение
1	Цвет		Бледно-желтый
2	Практическое покрытие (м2/л)		14-16
3	Вязкость		10 Cps
4	Прочность сцепления	IS 101	Превосходное
5	Время высыхания		Высыхание поверхности: 15-25 мин  Повторное покрытие: после высыхания поверхности
6	Толщина сухой пленки (микрон)		15-20

\* Рабочее время и время отверждения зависят от температуры и массы. Чем выше температура, чем больше масса, тем быстрее происходит отверждение

### Рекомендации по использованию

#### Нанесение:

- Отшлифуйте поверхность нанесения и нанесите очиститель / кондиционер
- Грунтовка поверхности нанесения – Используйте резиновый праймер.

### Технические советы по работе с уретанами.

Рабочее время и время отверждения зависят от температуры и массы.

- чем выше температура, тем быстрее затвердевание;
- чем больше масса смеси, тем быстрее затвердевание;

Для ускорения отверждения уретанов при низких температурах:

- храните уретаны при комнатной температуре;
- предварительно нагрейте обрабатываемую поверхность до того состояния, когда поверхность будет теплой на ощупь.

Для замедления отверждения уретанов при высоких температурах:

- для предотвращения быстрого отверждения смешивайте уретаны в небольших количествах;
- охладите компоненты (смола/ затвердитель).

### Срок хранения

Один год при рекомендованных условиях хранения.

#### Предупреждение

Может вызвать ожоги глаз и кожи

Может быть вредным при проглатывании

Не принимайте внутрь

При попадании в глаза тщательно промойте их водой и обратитесь к врачу

#### Оговорка

Информация в этом техническом паспорте дана в меру наших знаний, основанных на лабораторных испытаниях и практическом опыте.

Однако продукт часто используется в условиях, не зависящих от нас, мы не можем гарантировать ничего, кроме качества самого продукта. Мы оставляем за собой право изменять предоставленные данные без предварительного уведомления.