



Emkarate® RL 170H

Справочный листок типовых свойств продукта

Описание продукта:

Смазка Emkarate RL 170H представляет собой смазочный материал с вязкостью 170 сСт на основе синтетического сложного эфира полиола (ЭП), специально предназначенный для применения в компрессорах холодильных установок и кондиционеров воздуха, использующих в качестве хладагента гидрофторуглерод. Она обеспечивает эффективную защиту от износа стальных и алюминиевых поверхностей, увеличивает срок службы системы и повышает эффективность ее работы, и может использоваться как для исходного залива, так и для долива при обслуживании. Сочетание низкотемпературных характеристик и высочайшего уровня химической и тепловой устойчивости позволяют использовать смазки Emkarate RL 170H в широком диапазоне рабочих температур.

Параметр	Метод анализа	Типовое значение
Вязкость при температуре 40 °C, сСт	ASTM D445	170
Вязкость при температуре 100 °C, сСт	ASTM D445	17,0
Коэффициент вязкости	ASTM D2270	107
Температура потери текучести (℃)	ASTM D97	-25
Плотность при температуре 20 °C, г/мл	ASTM D1298	0,968
Температура вспышки (тест в открытом тигле Кливленда) (℃)	ASTM D92	290
Показатель кислотности (мг КОН/г)	ASTM D974	<0,05
Смешиваемость (при высокой температуре) 10% смазки в R134a	В помещении	Не смешиваемое вещество

Указанные значения не предназначены для подготовки спецификаций. Дополнительная техническая информация, например, о содержании воды, предоставляется по отдельному запросу.

Северная и Южная Америка

Корпорация Lubrizol 2300 James Savage Rd. Midland, MI 48642, USA (США) Телефон: 989-496-3780

Эл. почта: sales@cpieng.com

Европа, Ближний Восток и Африка

Lubrizol Limited
Pavilion One, Belasis Court
Greenwood Road,
Stockton-on-Tees
TS23 4AZ, UK (Великобритания)

Телефон: +44 1642 565266

Эл. почта: euafricamesales@cpieng.com

Азиатско-Тихоокеанский регион

Lubrizol Southeast Asia (Pte) Ltd 44 Tanjung Penjuru Singapore 609032 (Сингапур) Телефон: +65-66638 684

Эл. почта: asiasales@cpieng.com

www.emkarateRL.com

www.cpieng.com

