



ZINC-X

CORROSION INHIBITOR



Свойства

- Обогащённая цинком защита от ржавчины и коррозии
- Ингибирует ржавчину на стали благодаря гальванической защите
- Содержание цинка >99 %
- Высыхает за 10-15 минут
- Соответствует ASTM A-780-93A
- Умеренное содержание ЛОС
- Выдерживает температуру воды 212° F (100°C) и непрерывного сухого нагрева до 750°F (400°C)
- Легко удаляется с помощью обычных растворителей краски (т.е.ацетона, ксилола и т.п.)
- Высокая производительность

Фасовка

14 унц (397 г) аэрозоль Артикул 05616

Применение

- Авто/грузовые кузова
- Выхлопные трубы и коллекторы
- Ограды
- Кондиционеры и отопительное оборудование
- Восстановление цинкового покрытия
- Крыши и водостоки
- Водонагреватели
- Сварные швы
- Хранение при морской транспортировке



Технические характеристики

Внешний вид:
Серое покрытие
Скорость испарения:
<1
Точка вспышки:
<12°F (-11°C) TCC
Нелетучие:
43%
Пропеллент:
Изобутан/пропан

Удельный вес (вода=1):
2.2 – 2.4
ЛОС:
32%, 288 г/л, 2.4 фунт/гал

Двойной слой Zinc-X подавляет образование ржавчины на стали, погруженной в соленую воду на срок до 6 месяцев

Паспорт безопасности можно получить у вашего поставщика или запросить на сайте производителя www.lpslabs.com

LPS Laboratories • An Illinois Tool Works Company

P.O. Box 105052 • 4647 Hugh Howell Road • Tucker, GA 30085-5052 • TEL: (800) 241-8334 or (770) 243-8800 • FAX: (800) 543-1563 or (770) 243-8899

Internet Web Site: www.lpslabs.com

©2007 LPS Laboratories • LPS® is a registered trademark of Illinois Tool Works • Printed in U.S.A. • All Rights Reserved • Form #2197 • Rev. 12/2007

Официальный дистрибьютор в России ООО "РаделМаркет" г.Санкт-Петербург ул.Химиков д.28
тел. +7(800) 333-28-23, +7(812) 448-13-41, +7(495) 725-43-72, +7(343) 237-24-98

ИНН 7813363596 КПП 780601001 ОГРН 1069847532864 Сайт <https://radelmarket.ru> Э/п zakaz@radelmarket.ru