



Технические характеристики продукта

Varybond 15-32M1 Dauerplastische Universaldichtung, новая формула

Описание продукта

Varybond 15-32M1 Dauerplastische Universaldichtung – это очень клейкая герметизирующая замазка, обладающая длительной пластичностью, на основе полиуретана. Благодаря отличной тепловой, механической и химической стойкости, Varybond Dauerplastische Universaldichtung 15-32M1 можно использовать для особенно сложных и критических уплотнительных соединений.

Преимущества продукта

Varybond Dauerplastische Universaldichtung 15-32M1 устойчив в том числе ко всем нефтепродуктам и множеству синтетических масел, к смазочным материалам, топливу, добавкам, воздуху, газам, воде, а также водно-антифризовым смесям. Продуктом можно уплотнять следующие пары материалов:
металл – металл,
металл – синтетический полимер,
синтетический полимер – синтетический полимер.
Varybond Universaldichtung 15-32M1 обладает длительной пластичностью и очень хорошей адгезией к различным поверхностям, состав готов к использованию и обладает устойчивостью ко многим химическим реагентам, а также не поддается коррозии.

Применение / Свойства

Герметизация двигателей и корпусов, автомобильная и мотоциклетная промышленность, тракторостроение, электротехническая промышленность, турбинные и атомные электростанции, машиностроение, редукторостроение, пищевая промышленность, газовые заводы, водопроводные станции, электростанции, насосостроение, горнодобывающая промышленность и многие другие. Имеются различные разрешения и сертификаты.. Varybond Dauerplastische Universaldichtung 15-32M1 не содержит изоцианатов и силикона.



Технические характеристики

Цвет:	красный, пастообразный
Запах:	как растворитель
Основа:	60 – 70 % полиуретан
Макс.заполняющая способность:	0,2 мм
Теплоустойчивость:	-50°C до + 270°C
Плотность при 25°C:	1,10 г/см ³
Объем:	80 мл
Коррозия:	предотвращает атмосферную коррозию
Компоненты:	не содержит изоцианатов или силикона

Хранение / Срок годности

Varybond Dauerplastische Universaldichtung 15-32M1 в невскрытой оригинальной упаковке и при температуре от 15°C до 25°C может храниться более 2 лет.

www.varybond.de

Commerzbank AG Pforzheim, BLZ 666 400 35, Konto 4 006 532

Amtsgericht Pforzheim, HRB 1377 M • Geschäftsführer: R. Dodge, H. D. Schindwein, J. E. Thompson • UST-IdNr.: DE 183744810



NEVER-SEEZ®

